Disco bilamellare

Disco bilamellare in ossido di zirconio "ICE"

Disco bilamellare di nuova generazione "TKN ICE" propone massime prestazioni per l'uso professionale garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il mix delle tele abrasive impiegate per il disco "TKN ICE", permette di ottenere asportazioni veloci, fredde e lubrificate, per tutta la durata del disco. Il granulo abrasivo allo zirconio è così protetto termicamente e lo stesso si traduce sul materiale lavorato, non surriscaldandolo e deformandolo. Per l'utilizzatore queste caratteristiche sono importanti e allo stesso modo entusiasmanti in quanto a parità di pressioni applicate alla lavorazione si ottengono:

Caratteristiche:

- Asportazioni maggiori nell'unità di tempo
- Riduzione di scintille
- Riduzione di riscaldamento
- Riduzione di odori
- Riduzione della fatica dell'operatore
- Aumento della salubrità dell'ambiente di lavoro
- Possibilità di lavorare particolari di basso spessore sensibili alla deformazione o corrosione.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L20235	●	●

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L202350005	-,--	◆	20	115	22,2	40	72	18x25	fibra di vetro
L202350010	-,--	◆	20	115	22,2	60	80	18x25	fibra di vetro
L202350015	-,--	◆	20	115	22,2	80	80	18x25	fibra di vetro

Disco bilamellare in ossido di zirconio supporto rinforzato

Disco lamellare con esecuzione **bilamellare ad alta densità** con tela all'ossido di zirconio. **Caratteristiche**: taglio freddo che non deforma il pezzo lavorato, **durata superiore dell'abrasivo** dovuta all'alta densità delle lamelle. **Utilizzo con macchine portatili**; idoneo per la sgrossatura e/o la finitura, specifico per lavori gravosi con materiali quali acciaio inox, metalli ferrosi e non.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa
L20065	●	●	●	○

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L200650040	-,--	◆	20	115	22,2	40	80	18x30	nylon rinforzato
L200650060	-,--	◆	20	115	22,2	60	80	18x30	nylon rinforzato
L200650080	-,--	◆	20	115	22,2	80	80	18x30	nylon rinforzato
L200650120	-,--	◆	20	115	22,2	120	80	18x30	nylon rinforzato

Disco lamellare in ossido di zirconio “Flex”

Disco lamellare con **lamelle abrasive in ossido di zirconio** disposte in modo singolo e angolato particolare, eguagliando così le caratteristiche di flessibilità fino ad oggi ottenute con il solo utilizzo dei fibrodischi. **Caratteristiche**: taglio freddo, finitura eccellente, anti intasamento. **Particolarmente idoneo nella lavorazione dell'acciaio inox**; trova inoltre applicazione per lavori generici quali la rimozione veloce di ossidazioni, vernici, ecc..

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L20215	○	●

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L202150010	-,--	◆	20	115	22,2	40	50	16x25	fibra di vetro
L202150015	-,--	◆	20	115	22,2	60	67	16x25	fibra di vetro
L202150020	-,--	◆	20	115	22,2	80	67	16x25	fibra di vetro
L202150025	-,--	◆	20	115	22,2	120	67	16x25	fibra di vetro

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno