



Dispenser per inserti auricolari

Dispenser (**mod. HL400-F**) per inserti auricolari monouso, può essere montato a parete o posizionato su un piano. Completamente trasparente con vano di raccolta per evitare la caduta degli inserti a terra, erogazione di un inserto alla volta mediante rotazione della manopola, può contenere fino a 400 paia di inserti auricolari monouso.

Codice	€ Per conf.	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	Confezione paia
S251150003	---	-	dispenser vuoto	-
S251150010	---	35	ricarica Laser Lite*	200
S251150015	---	33	ricarica Bilsom 303 L*	200



*Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Inserti auricolari con archetto

Inserti auricolari in morbida schiuma con archetto (**mod. PerCap**), protezione semi-auricolare, gli inserti morbidi poggiano all'esterno del canale uditivo, archetto multiposizione indossabile sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca, leggero, pieghevole e tascabile, soluzione perfetta per chi necessita saltuariamente di una protezione uditiva.

Conforme alla norma EN 352-2:2002.

Codice	€	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione
S251250005	---	24	archetto completo
S251250010	---	24	ricambio auricolari



Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (**mod. Neutron**) permettono di udire chiaramente in presenza di livelli di rumore moderati senza distorcere le voci, l'attenuazione ottimale a tutte le frequenze permette al lavoratore di rimanere isolato dal proprio ambiente di lavoro ma di udire chiaramente voci e segnali di allarme, assicura comfort quotidiano, forniti con cordino staccabile e custodia.

Conforme alla norma EN 352-2:2002.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Livello di attenuazione SRN (dB)
S251900005	---	50	20



Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (**mod. Smartfit**), materiale modellabile a contatto con il calore del condotto uditivo, maggior comfort, muniti di cordoncino staccabile, forniti in astuccio richiudibile, lavabili con acqua calda e sapone neutro.

Conforme alla norma EN 352-2:2002.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Livelli di attenuazione SNR (dB)
S251200005	---	50	30



Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive per ambienti con bassa rumorosità, eccezionale attenuazione a tutte le frequenze.

Conforme alla norma EN 352-1.

Codice	€	Livello di attenuazione SNR (dB)
S251600005	---	23

