



Sistema di lubrificazione snodabile ø interno 12 mm



Sistema di lubrificazione snodabile ø interno 12 mm (1/2") componibile e posizionabile in tutte le direzioni, adatto per liquidi e aria, resistente alle vibrazioni, completamente ermetico, diametro interno costante in qualsiasi posizione, inalterabile agli agenti chimici normali.

| Codice | € Per conf. | Pz. | Foto | Descrizione |
|------------|----------------|-----|------|---|
| C90020005 | --- | ◆ 1 | | Set composto da: 12 segmenti, 3 getti ø 6,35 - 9,3 - 12,7 mm, 2 raccordi 1/2" e 3/8" NPT, lunghezza totale 330 mm |
| C900200010 | --- | ◆ 1 | | 12 segmenti componibili lunghezza totale 270 mm (segmento singolo lunghezza 23 mm ca.) |
| C900200020 | --- | ◆ 1 | | 690 segmenti componibili in rotolo da 15 m (segmento singolo lunghezza 23 mm ca.) "Prezzo per metro" |
| C900200025 | --- | ◆ 4 | | Elemento curvo |
| C900200040 | --- | ◆ 4 | | Getto ø foro 6,35 mm |
| C900200060 | --- | ◆ 4 | | Getto ø foro 9,3 mm |
| C900200080 | --- | ◆ 4 | | Getto ø foro 12,7 mm |
| C900200100 | --- | ◆ 2 | | Getto piatto 32x4,5 mm |
| C900200120 | --- | ◆ 2 | | Getto piatto 60x3 mm |
| C900200140 | --- | ◆ 4 | | Raccordo 3/8" NPT filetto Maschio |
| C900200160 | --- | ◆ 4 | | Raccordo 1/2" NPT filetto Maschio |
| C900200180 | --- | ◆ 2 | | Attacco a Y |
| C900200200 | --- | ◆ 2 | | Riduzione a Y da 1/2" a 1/4" |
| C900200220 | --- | ◆ 2 | | Riduzione da 1/2" a 1/4" |
| C900200240 | --- | ◆ 4 | | Manicotto |
| C900200260 | --- | ◆ 4 | | Getto 90° ø foro 6,35 mm |
| C900200280 | --- | ◆ 4 | | Getto 90° ø foro 9,3 mm |
| C900200300 | --- | ◆ 4 | | Getto 90° ø foro 12,7 mm |

| Codice | € Per conf. | Pz. | Foto | Descrizione |
|------------|----------------|-----|------|--|
| C900200320 | --- | ◆ 2 | | Getto 90° a pettine |
| C900200350 | --- | ◆ 2 | | Attacco a gomito |
| C900200370 | --- | ◆ 2 | | Attacco a T |
| C900200400 | --- | ◆ 4 | | Elemento di prolunga lunghezza 94 mm |
| C900200420 | --- | ◆ 4 | | Elemento di fissaggio |
| C900200450 | --- | ◆ 4 | | Getto radiale |
| C900200460 | --- | ◆ 4 | | Tappo |
| C900200480 | --- | ◆ 2 | | Valvola 1/2" |
| C900200500 | --- | ◆ 2 | | Regolatore di flusso 1/2" NPT filetto Maschio |
| C900200520 | --- | ◆ 2 | | Regolatore di flusso 1/2" NPT filetto Femmina |
| C900200540 | --- | ◆ 2 | | Regolatore di flusso intermedio |
| C900200560 | --- | ◆ 4 | | Getto piatto 18x2 mm |
| C900200580 | --- | ◆ 4 | | Getto piatto 18x3 mm |
| C900200600 | --- | ◆ 4 | | Getto piatto 5 fori ø 3 mm |
| C900200605 | --- | ◆ 2 | | Getto piatto 20 fori ø 1,9 mm |
| C900200620 | --- | ◆ 4 | | Getto piatto 7 fori ø 2 mm |
| C900200632 | --- | ◆ 2 | | Getto piatto 32x4,8 mm flusso diretto |
| C900200634 | --- | ◆ 2 | | Getto piatto 41x3,2 mm flusso diretto |
| C900200640 | --- | ◆ 1 | | Pinza 1/2" |