



Assortimento di maschi a mano e filiere in acciaio HSS filettatura GAS

Assortimento di maschi a mano (serie 2 pezzi) in acciaio HSS con relativi giramaschi, filiere in acciaio HSS con girafilere, giravite e calibro per controllo filetti. In cassetta di plastica.




HSS	DIN 2184	EN 22568	DIN 1814
-----	----------	----------	----------

Codice	€	G	Misura serie maschi	Misura filiere	Ø girafilere (mm)	Giramaschi
A056460001	---	G1/8-1"	1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	30x11-38x10-45x14-55x16-65x18	grandezza 3-5



Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura Withworth DIN 11

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura Withworth DIN 11, sbazzatore imbocco 6-8 filetti, intermedio imbocco 3,5-5 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. **Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.**



BSW	HSS	DIN 2184	Tipo N	55°	≤ 3xd
-----	-----	----------	--------	-----	-------


Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05635	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	WxFiletti per pollice	Ø filetto (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056350001	---	W1/8x40	3,175	4	3	2,5	40
A056350003	---	W5/32x32	3,969	4,5	3,4	3,2	45
A056350005	---	W3/16x24	4,762	6	4,9	3,6	50
A056350007	---	W7/32x24	5,556	6	4,9	4,5	56
A056350009	---	W1/4x20	6,35	6	4,9	5,1	56
A056350011	---	W5/16x18	7,938	6	4,9	6,5	63
A056350013	---	W3/8x16	9,525	7	5,5	7,9	70
A056350015	---	W7/16x14	11,113	8	6,2	9,2	70
A056350017	---	W1/2x12	12,7	9	7	10,5	75
A056350019	---	W9/16x12	14,287	11	9	12	80
A056350021	---	W5/8x11	15,876	12	9	13,5	80
A056350023	---	W3/4x10	19,051	16	12	16,5	95
A056350025	---	W7/8x9	22,226	18	14,5	19,2	100
A056350027	---	W1x8	25,401	22	18	22	110



Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura UNC ANSI B1.1

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura UNC, sbazzatore imbocco 6-8 filetti, intermedio imbocco 3,5-5 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. **Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.**



UNC	HSS	DIN 2184	Tipo N	60°	≤ 3xd
-----	-----	----------	--------	-----	-------

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05647	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	UNCxFiletti per pollice	Ø filetto (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056470001	---	UNC N°1x64	1,854	2,8	2,1	1,5	36
A056470003	---	UNC N°2x56	2,184	2,8	2,1	1,8	36
A056470005	---	UNC N°3x48	2,515	2,8	2,1	2,1	40
A056470007	---	UNC N°4x40	2,845	3,5	2,7	2,3	40