Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN per semifinitura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4 taglienti, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie corta a semifinire**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

HSS Co8 | Tipo NF | Z 4 | DIN 844 | DIN 1835-B | 30° | 12° | TiAlN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Ghisa
A25270	●	●	◐	●
Vc (m/min)	50	45	35	45
VR	42	43	43	42
Refrigerazione	E	E	O	E A

Per parametri dettagliati vedi pagina 179

A25270	€		ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252700600	-,--	◆	6	6	13	57
A252700700	-,--	◆	7	6	16	66
A252700800	-,--	◆	8	10	19	69
A252700900	-,--	◆	9	10	19	69
A252701000	-,--	◆	10	10	22	72
A252701100	-,--	◆	11	12	22	79

A25270	€		ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252701200	-,--	◆	12	12	26	83
A252701500	-,--	◆	15	12	26	83
A252701600	-,--	◆	16	16	32	92
A252701800	-,--	◆	18	16	32	92
A252702000	-,--	◆	20	20	38	104

Fresa codolo cilindrico a 4/6 taglienti in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN per semifinitura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4/6 taglienti, in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN, **serie corta a semifinire**, elica 30°, angolo di spoglia 10°, tagliente al centro fino a ø 28 mm a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio e ghise.

HSS-E PM | Tipo NF | Z 4-6 | DIN 844-K | DIN 1835-B | 30° | 10° | TiAlN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Ghisa
A25188	●	●	◐	●
Vc (m/min)	50	45	35	45
VR	42	43	43	42
Refrigerazione	E	E	O	E A

Per parametri dettagliati vedi pagina 179

A25188	€		ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti
A251880400	-,--	◇	4	6	11	55	4
A251880500	-,--	◇	5	6	13	57	4
A251880600	-,--	◇	6	6	13	57	4
A251880700	-,--	◇	7	10	16	66	4
A251880800	-,--	◇	8	10	19	69	4
A251880900	-,--	◇	9	10	19	69	4
A251881000	-,--	◇	10	10	22	72	4
A251881200	-,--	◇	12	12	26	83	4

A25188	€		ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti
A251881400	-,--	◇	14	12	26	83	4
A251881600	-,--	◇	16	16	32	92	4
A251881800	-,--	◇	18	16	32	92	4
A251882000	-,--	◇	20	20	38	104	4
A251882200	-,--	◇	22	20	38	104	4
A251882500	-,--	◇	25	25	45	121	4
A251882800	-,--	◇	28	25	45	121	6
A251883000	-,--	◇	30	25	45	121	6

Fresa codolo cilindrico a 4/6 taglienti in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN per semifinitura serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4/6 taglienti, in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN, **serie lunga a semifinire**, elica 30°, angolo di spoglia 10°, tagliente al centro fino a ø 28 mm a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio e ghise.

HSS-E PM | Tipo NF | Z 4-6 | DIN 844-L | DIN 1835-B | 30° | 10° | TiAlN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Ghisa
A25191	●	●	◐	●
Vc (m/min)	50	45	35	45
VR	42	43	43	42
Refrigerazione	E	E	O	E A

Per parametri dettagliati vedi pagina 180

A25191	€		ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti
A251910400	-,--	◇	4	6	19	63	4
A251910500	-,--	◇	5	6	24	68	4
A251910600	-,--	◇	6	6	24	68	4
A251910800	-,--	◇	8	10	38	88	4
A251911000	-,--	◇	10	10	45	95	4
A251911200	-,--	◇	12	12	53	110	4

A25191	€		ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti
A251911400	-,--	◇	14	12	53	110	4
A251911600	-,--	◇	16	16	63	123	4
A251911800	-,--	◇	18	16	63	123	4
A251912000	-,--	◇	20	20	75	141	4
A251912500	-,--	◇	25	25	90	166	4
A251913000	-,--	◇	30	25	90	166	6

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno