



TKN Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento **antigraffio** (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento **antiappannante** (Anti-Fog Plus), l'ampia lente permette un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema di ventilazione indiretta, lo speciale disegno della soffice gomma in appoggio al viso garantisce una protezione certificata e un comfort senza pressioni locali, fornito di aste ed elastico intercambiabili a scelta in base alle necessità. Montatura di colore nero/giallo, unisce la comodità di un occhiale ai vantaggi di una mascherina, la regolazione delle aste in lunghezza e il terminale con **tecnologia SoftPad™** rendono questo dispositivo confortevole con una versatilità assoluta.

Marcatura sulla montatura: U EN 166 3 4 FT CE.

Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE.

Conforme alla norma **EN 166**.



Codice €
S609250005 ◆

fortis Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione a mascherina con lente incolore con ventilazione diretta, fascia elastica regolabile, indossabili sopra gli occhiali da vista.

Conforme alla norma **EN 166**.

Codice €
S603700005 ◆



FAB Occhiali di protezione lente incolore

Occhiale di protezione a mascherina con lente incolore in policarbonato, montatura in PVC morbido sovrapponibile agli occhiali correttivi, fascia elastica regolabile in tessuto, sistema di ventilazione indiretta, campo visivo > 40° calibro 135, curvatura piana, spessore 2 mm, peso 73 grammi.

Classe ottica: 1, VLT% 91.2.

Marcatura della montatura: U EN166 3 4 B CE.

Marcatura della lente: U 1 B CE. Cat. 2.

Conforme alla norma **EN 166**.

Codice €
S601520005 ◆



fortis Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione a mascherina con lente incolore, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, indossabili sopra gli occhiali da vista.

Conforme alla norma **EN 166**.

Codice €
S603750005 ◆



TKN Occhiali di protezione lente verde
DIN 5 per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente verde **DIN 5** con trattamento **antigraffio** (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento **antiappannante** (Anti-fog Plus) avvolgente a base 9 che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e sistema di ventilazione. Montatura di colore nero/giallo studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, realizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo in questo modo totale libertà di adattamento della montatura al viso senza compromettere le performance protettive, si adatta al viso senza bisogno di regolazioni.

Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE.

Conforme alle norme **EN 166, EN 175**.



Codice €
S609200005 ◆

PROTEZIONE VISO E TESTA