



STANLEY

Rotella metrica

Rotella metrica su telaio a crociera aperto con impugnatura anatomica con doppia posizione, manovella reversibile a scomparsa posizionabile sia a destra che a sinistra, perfetto bloccaggio del nastro, punta a scomparsa per aggancio al terreno, anello di trazione con gancio di fissaggio, nastro in acciaio al carbonio rivestito Mabolon, confezione in valigetta.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F552150005	---	50	12,7

EG II

format
professional quality

Doppio metro in legno

Metro pieghevole in legno di faggio, spessore della sezione 3,3 mm, resistente alla flessione, colore bianco, divisione millimetrica coniate di colore nero sulla parte inferiore e superiore, giunzioni rivettate con posizionamento a 90° giunti a molla metallica.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza (mm)	N° elementi
F556710020	---	2	16	10

EG III

format
professional quality

Doppio metro in legno

Metro pieghevole in legno di faggio, spessore della sezione 3 mm, colore bianco, divisione millimetrica coniate di colore nero sulla parte inferiore e superiore, giunzioni rivettate con molla metallica.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza (mm)	N° elementi
F556710005	---	2	17	10

EG III

format
professional quality

Doppio metro in plastica

Metro pieghevole in plastica ABS rinforzata con fibre di vetro, spessore della sezione 3 mm, colore bianco, divisione millimetrica coniate di colore nero sullo spigolo inferiore e superiore del pezzo. I pezzi scattano in angolo retto.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza (mm)	N° elementi
F556730002	---	2	16	10

EG III



BOSCH

Goniometro digitale



IP 54



Goniometro digitale, calcolo automatico di angoli e inclinazioni singoli e doppi senza bisogno di ulteriori mezzi supplementari, blocco meccanico dell'angolo misurato, blocco della misurazione, protezione IP54, rapido calcolo e trasmissione degli angoli grazie alla funzione di memorizzazione per misure utilizzate frequentemente, prolunga laterale per la misurazione in punti di difficile accesso, segnalazione acustica, funzioni di memorizzazione e calcolo, display leggibili sottosopra, non servono calibrazioni, struttura robusta e compatta, sistema automatico di arresto 3 min.

Dotazione: - 4 batterie da 1,5 V R6 (AA) - 1 custodia protettiva - 1 prolunga del braccio

Codice	€	Lunghezza (mm)	Campo di misura (°)	Precisione di misurazione angolo (°)	Precisione di misura delle bolle (°)	Temperatura di esercizio (°C)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F601000005	---	400	0÷220	± 0,1	± 0,05	-10 +50	446x52x60	1,1

BOSCH

Inclinometro digitale



IP 54



Inclinometro digitale, display illuminato e ruotabile, suono per il riconoscimento del valore di riferimento, cambio dell'unità di misura, protezione IP54.

Dotazione: - 4 batterie da 1,5 V R6 (AAA)

Codice	€	Lunghezza (mm)	Campo di misura (°)	Precisione di misura dell'elettronica 0°/90° (°)	Precisione di misura dell'elettronica 1-89° (°)	Temperatura di esercizio (°C)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F601050005	---	600	0÷360 (4x90°)	± 0,05	± 0,1	-10 +45	608x27x59	0,7

STANLEY

Livella



Livella corpo in alluminio, estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma antiurto. Base magnetica con scanalatura adatta ad essere posizionata su tubi. Bolla centrale antishock 3 bolle, di cui 1 a 45°.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)
F600250005	---	230	1