



Livella



Livella con corpo in alluminio, profilo liscio per evitare l'attaccamento dei materiali, estremità rivestite in gomma, bolla centrale extra large per migliore visibilità, bolle laterali a piombo con protezione per una maggiore resistenza agli urti.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle
F600300005	↗	400	0,5	2
F600300010	↗	600	0,5	2

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle
F600300015	↗	800	0,5	2
F600300020	↗	1000	0,5	3

Livella standard in alluminio



Livella standard in alluminio anodizzato a parete spessa color argento, con bolla verticale e orizzontale, le bolle tubolari sono ridimensionate al laser, facili da leggere anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'effetto di ingrandimento, gradazione del 2% leggibile a colpo d'occhio. Impiego: per tutte le misurazioni orizzontali, sopraelevate e verticali.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270030	↗	300	0,5	50x22
F607270040	↗	400	0,5	50x22
F607270050	↗	500	0,5	50x22
F607270060	↗	600	0,5	50x22
F607270080	↗	800	0,5	50x22

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270100	↗	1000	0,5	50x22
F607270150	↗	1500	0,5	50x22
F607270180	↗	1800	0,5	50x22
F607270200	↗	2000	0,5	50x22

Livella standard in lega leggera



Livella standard in alluminio anodizzato di colore rosso. Livelle a bolla in plexiglass infrangibile. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata fino a 1000 mm di lunghezza. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607280030	↗	300	0,5	50x26
F607280040	↗	400	0,5	50x26
F607280050	↗	500	0,5	50x26
F607280060	↗	600	0,5	50x26

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607280080	↗	800	0,5	50x26
F607280100	↗	1000	0,5	50x26
F607280150	↗	1500	0,5	50x26
F607280200	↗	2000	0,5	50x26

Livella magnetica



Livella magnetica in profilato tubolare di colore rosso, magneti permanenti di grandi dimensioni posizionati nella base. Bolle verticale ed orizzontale infrangibili. Tappi terminali in plastica. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata fino a 1000 mm di lunghezza. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290040	↗	400	0,5	50x26
F607290060	↗	600	0,5	50x26
F607290080	↗	800	0,5	50x26

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290100	↗	1000	0,5	50x26
F607290180	↗	1800	0,5	50x26

Livella universale



Livella universale in plastica con due magneti e righello millimetrico sul piano di appoggio. Livella a bolla in plexiglass infrangibile. Una bolla d'aria è fissa e una bolla d'aria è girevole di 180° con goniometro con nonio. Estremità del corpo della livella inclinate di 45° e di 60°. Adatta per tutte le misurazioni orizzontali e la misurazione degli angoli.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Sezione (mm)
F607310025	↗	250	54x15

