



Strettoio a vite tipo OMEGA



Strettoio a vite tipo OMEGA, asta in acciaio zincato profilato e temprato **con arco brevettato OMEGA per aumentare la deformazione dello strettoio**, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica bimatériale, **forza di serraggio fino a 5.000 N.**

| Codice | € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| N700130010 | ◇ | 160 | 80 | 16x7,5 |
| N700130020 | ◇ | 200 | 100 | 19,5x9,5 |
| N700130030 | ◇ | 250 | 120 | 22x10,5 |

| Codice | € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| N700130050 | ◇ | 300 | 140 | 25x12 |
| N700130070 | ◇ | 400 | 120 | 25x12 |



Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato profilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, ganascia superiore e testina snodata con tassello in plastica di protezione, **forza di serraggio fino a 5.500 N.**

N70005 - Impugnatura ergonomica in legno.

N70086 - Impugnatura in plastica bicomponente.



N70005



N70086



| Finale Codice | N70005 € | N70086 € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|---------------|----------|----------|-------------------|--------------|-------------------|
| 0100 | ◇ | | 100 | 50 | 15x5 |
| 0120 | ◇ | | 120 | 60 | 20x5 |
| 0160 | ◇ | ◇ | 160 | 80 | 25x6 |
| 0200 | ◇ | ◇ | 200 | 100 | 27x7 |
| 0250 | ◇ | ◇ | 250 | 120 | 29x9 |
| 0300 | ◇ | ◇ | 300 | 140 | 32x10 |
| 0400 | ◇ | ◇ | 400 | 175 | 32x10 |
| 0500 | ◇ | ◇ | 500 | 120 | 35x11 |

| Finale Codice | N70005 € | N70086 € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|---------------|----------|----------|-------------------|--------------|-------------------|
| 0600 | ◇ | ◇ | 600 | 120 | 35x11 |
| 0800 | ◇ | | 800 | 120 | 35x11 |
| 1000 | ◇ | | 1000 | 120 | 35x11 |
| 1250 | ◇ | | 1250 | 120 | 35x11 |
| 1500 | ◇ | | 1500 | 120 | 35x11 |
| 2000 | ◇ | | 2000 | 120 | 35x11 |
| 2500 | ◇ | | 2500 | 120 | 35x11 |



Strettoio a vite per grandi profondità



Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**



| Codice | € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| N700170030 | ◇ | 400 | 200 | 35x11 |
| N700170040 | ◇ | 400 | 250 | 40x11 |
| N700170080 | ◇ | 600 | 250 | 40x11 |

| Codice | € | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| N700170140 | ◇ | 800 | 300 | 45x12 |
| N700170150 | ◇ | 800 | 400 | 45x12 |
| N700170190 | ◇ | 1000 | 300 | 45x12 |