



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature ergonomiche bimalteriali.

cod. N354050005 - 5 zone di crimpatura

cod. N354050010 - 3 zone di crimpatura



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N354050005	---	0,5÷6	205
N354050010	---	6÷16	205



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto frontale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N354070005	---	0,25÷6	225



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, **matrice in acciaio inox**, impugnature ergonomiche in PVC per l'utilizzo con una sola mano.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N356500228	---	0,5÷6	228



Pinze crimpatrici per terminali e capicorda

Pinze crimpatrici per terminali a bussola e capicorda, isolati e non, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, modello a cremagliera con innesto laterale e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, **caricatore con 3 matrici intercambiabili**, cambio rapido delle matrici, qualità di crimpaggio costante grazie a profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile), impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Connettore	Denominazione connettore	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
			capicorda non isolati 4,8÷6,3	0,5÷6	250
N355110003	---		terminali a bussola 46228/1 e 4	0,25÷6	250
			capicorda preisolati	0,5÷6	250

PINZE