



Tronchesi per fili, chiodi, tondini e bulloni



Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **per filo armonico**, UNI ISO 5747, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al carbonio, esecuzione nichelata lucida e brunita, molla di ritorno integrata con fermo di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti in PVC.



Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
N351500160	---	2	160	2



Tronchesi a taglianti frontali a doppia leva

Tronchesi a taglianti frontali a doppia leva **per filo armonico**, UNI DIN ISO 5748, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al carbonio, esecuzione verniciata, molla di ritorno integrata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
N351600210	---	210	2,5



Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N356670200	---	200	6	5,2	4	3,6
N356670250	---	250	-	6	4,3	4,2



Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, impugnature ergonomiche bimalateriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N356580200	---	200	6	5,2	4	3,6



Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, molla di ritorno integrata con fermo di chiusura, impugnature ergonomiche bimalateriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N356640200	---	200	6	5,2	4	3,6

