

Serie di inserti Torx Plus® per giravite dinamometrico



Serie di inserti per viti con impronta Torx Plus® per giravite dinamometrico.

Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.



Codice	€	Pezzi	N° Torx Plus®	Lunghezza (mm)	Attacco esagonale (")
N153820006	---	6	IP6	50	1/4
N153820007	---	6	IP7	50	1/4
N153820008	---	6	IP8	50	1/4

Codice	€	Pezzi	N° Torx Plus®	Lunghezza (mm)	Attacco esagonale (")
N153820009	---	6	IP9	50	1/4
N153820010	---	6	IP10	50	1/4
N153820015	---	6	IP15	50	1/4

Assortimento di inserti e giravite dinamometrico

Assortimento di inserti e giravite dinamometrico per la **sostituzione degli inserti da taglio** che utilizzano viti con impronta Torx®, Torx Plus® ed esagonali. Il **corretto serraggio degli inserti da taglio** previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questo motivo si **raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico**.

Fornito in cassetta di ABS, interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure per la verifica del contenuto a fine intervento.



N152500005



N152500010



N152500015

Codice	€	Pezzi	N° Torx®	N° Torx Plus®	Esagono	Raccordo portainseri magnetico (")	Giravite dinamometrico (Nm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
N152500005	---	11	T15-T20-T25 (lunghezza 70mm)	IP15-IP20-IP25 (lunghezza 70 mm)	3-4-5 (lunghezza 70 mm)	1/4	1,4÷10	390x160x65	1
N152500010	---	13	T6-T7-T8-T9-T10 (lunghezza 70mm)	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10 (lunghezza 70 mm)	2 (lunghezza 70 mm)	1/4	0,5÷2,5	390x160x65	1
N152500015	---	23	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 (lunghezza 70mm)	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25 (lunghezza 70 mm)	2-3-4-5 (lunghezza 70 mm)	1/4	0,5÷2,5/1,4÷10	478x234x72	2

Dispositivo digitale coppia/angolo



Dispositivo digitale, permette serraggi di precisione coppia/angolo, anche con utensili tradizionali, in senso orario e antiorario, modalità di misurazione picco/traccia, scale di lettura in: Nm/ft.lb/in.-lb/Kg.cm/gradi, **doppia indicazione** luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato, 9 valori di coppia o angolo preimpostabili,

50 misurazioni memorizzabili.

Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura, alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).



CE

Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Quadro (")	Ø (mm)	Precisione coppia (%)	Precisione angolo (%)
N155850005	---	6,8÷135	0,1	1/2	80	± 4	± 2
N155850010	---	10÷200	0,1	1/2	80	± 4	± 2
N155850015	---	17÷340	0,1	1/2	80	± 4	± 2

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile



Chiave dinamometrica a sgancio automatico per serraggi **in senso orario ed antiorario**, coppia di serraggio regolabile, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile.

Fornita con certificato di controllo secondo la normativa DIN EN ISO 6789. Tolleranza ± 3%.



Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Precisione di rilascio (%)	Quadro (")	Lunghezza totale (mm)
N150050050	---	5÷25	0,1	±3	1/4	285
N150050055	---	10÷50	0,25	±3	3/8	335
N150050060	---	20÷100	0,5	±3	1/2	395