



format professional quality **Punta con attacco SDS Plus**

Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.



| Codice | € | Ø (mm) | Lunghezza taglienti (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|
| R152500411 | ◇ | 4 | 50 | 110 |
| R152500511 | ◇ | 5 | 50 | 110 |
| R152500516 | ◇ | 5 | 100 | 160 |
| R152500611 | ◇ | 6 | 50 | 110 |
| R152500616 | ◇ | 6 | 100 | 160 |
| R152500621 | ◇ | 6 | 150 | 210 |
| R152500626 | ◇ | 6 | 200 | 260 |
| R152500653 | ◇ | 6,5 | 150 | 210 |
| R152500716 | ◇ | 7 | 100 | 160 |
| R152500811 | ◇ | 8 | 50 | 110 |
| R152500816 | ◇ | 8 | 100 | 160 |
| R152500821 | ◇ | 8 | 150 | 210 |
| R152500826 | ◇ | 8 | 200 | 260 |
| R152500831 | ◇ | 8 | 250 | 310 |
| R152500846 | ◇ | 8 | 400 | 460 |
| R152501011 | ◇ | 10 | 50 | 110 |
| R152501016 | ◇ | 10 | 100 | 160 |
| R152501021 | ◇ | 10 | 150 | 210 |
| R152501026 | ◇ | 10 | 200 | 260 |
| R152501031 | ◇ | 10 | 250 | 310 |
| R152501046 | ◇ | 10 | 400 | 460 |
| R152501216 | ◇ | 12 | 100 | 160 |
| R152501221 | ◇ | 12 | 150 | 210 |
| R152501226 | ◇ | 12 | 200 | 260 |
| R152501230 | ◇ | 12 | 250 | 310 |
| R152501246 | ◇ | 12 | 400 | 450 |
| R152501260 | ◇ | 12 | 550 | 600 |

| Codice | € | Ø (mm) | Lunghezza taglienti (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|
| R152501321 | ◇ | 13 | 150 | 210 |
| R152501416 | ◇ | 14 | 100 | 160 |
| R152501421 | ◇ | 14 | 150 | 200 |
| R152501426 | ◇ | 14 | 200 | 250 |
| R152501431 | ◇ | 14 | 250 | 300 |
| R152501446 | ◇ | 14 | 400 | 450 |
| R152501460 | ◇ | 14 | 550 | 600 |
| R152501516 | ◇ | 15 | 100 | 160 |
| R152501526 | ◇ | 15 | 200 | 250 |
| R152501615 | ◇ | 16 | 100 | 150 |
| R152501621 | ◇ | 16 | 150 | 200 |
| R152501625 | ◇ | 16 | 200 | 250 |
| R152501630 | ◇ | 16 | 250 | 300 |
| R152501645 | ◇ | 16 | 400 | 450 |
| R152501660 | ◇ | 16 | 550 | 600 |
| R152501820 | ◇ | 18 | 150 | 200 |
| R152501825 | ◇ | 18 | 200 | 250 |
| R152501830 | ◇ | 18 | 250 | 300 |
| R152501845 | ◇ | 18 | 400 | 450 |
| R152502020 | ◇ | 20 | 150 | 200 |
| R152502030 | ◇ | 20 | 250 | 300 |
| R152502045 | ◇ | 20 | 400 | 450 |
| R152502245 | ◇ | 22 | 400 | 450 |
| R152502445 | ◇ | 24 | 400 | 450 |
| R152502545 | ◇ | 25 | 400 | 450 |
| R152502645 | ◇ | 26 | 400 | 450 |

format professional quality **Serie di punte con attacco SDS Plus**

Serie di punte con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.



| Codice | € | Pezzi | Ø x lunghezza totale | Confezione |
|------------|---|-------|---|----------------------|
| R152530005 | ◇ | 7 | 5x110-6x110-6x160-8x110-8x160-10x160-12x160 | cassetta in lamiera |
| R152530010 | ◇ | 5 | 5x110-6x110-6x160-8x160-10x160 | astuccio di plastica |



BOSCH **Martello demolitore**

Martello demolitore, **attacco utensili SDS-Plus**, elevata asportazione grazie al potente motore e allo speciale scalpello per piastrelle, elettronica di controllo per la gestione del numero delle percussioni durante la scalpellatura, lunga durata grazie alla massa battente estremamente robusta e alla lubrificazione ad olio, eccezionale maneggevolezza dovuta al peso ridotto e al design compatto, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale per una presa sicura, fino al 90 % di piastrelle rotte in meno grazie alla sinergia ottimale di martello e scalpello, sportello di manutenzione per una sostituzione rapida e facile delle spazzole, Vario-Lock con 12 selezioni per la posizione più corretta dello scalpello relativamente al piano di lavoro.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 scalpello speciale per piastrelle - 1 scalpello a punta - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



| Codice | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di colpi (1/min) | Energia del colpo (J) | Attacco utensile | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| R150800005 | ◇ | 650 | 230 | 0÷3500 | 0÷2,6 | SDS-Plus | 3,5 |