



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasca inferiore snodata**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N353750235	---	235	45



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce piane a paletta**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Larghezza ganasce (mm)
N353250180	---	178	30	80



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce piane a paletta**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Larghezza ganasce (mm)
N353280200	---	200	25	80



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe sottili**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354010235	---	235	70



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganasca superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



N35315



N35317



Finale Codice	N35315	N35317	Lunghezza totale (mm)	N35315	N35317
€	€	Apertura (mm)	Apertura (mm)	Apertura (mm)	
0280	---	---	280	60	50



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, ganasca superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354030275	---	275	75

