

← Pagina precedente

L15410	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154100120	---	25	115	120	13.300
L154101024	---	25	125	24	12.200
L154101036	---	25	125	36	12.200
L154101050	---	25	125	50	12.200

L15410	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154101060	---	25	125	60	12.200
L154101080	---	25	125	80	12.200
L154101120	---	25	125	120	12.200



### Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO



Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO**, adatto all'asportazione in sgrossatura molto aggressiva di grandi quantità di materiale, con macchine portatili potenti, di acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio e ghise in generale.

L15415	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154150024	---	25	115	24	13.300
L154150036	---	25	115	36	13.300
L154150050	---	25	115	50	13.300
L154150060	---	25	115	60	13.300
L154150080	---	25	115	80	13.300
L154150120	---	25	115	120	13.300

L15415	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154151024	---	25	125	24	12.200
L154151036	---	25	125	36	12.200
L154151050	---	25	125	50	12.200
L154151060	---	25	125	60	12.200
L154151080	---	25	125	80	12.200
L154151120	---	25	125	120	12.200



### Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone A-COOL



Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone A-COOL**, adatto all'asportazione in sgrossatura e finitura di materiali a bassa conduzione termica, con macchine portatili. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo, di acciai inossidabili e leghe di alluminio tenere.

L15420	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154200060	---	25	115	60	13.300
L154200080	---	25	115	80	13.300
L154200120	---	25	115	120	13.300
L154200150	---	25	115	150	13.300
L154200220	---	25	115	220	13.300
L154201050	---	25	125	50	12.200

L15420	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154201060	---	25	125	60	12.200
L154201080	---	25	125	80	12.200
L154201120	---	25	125	120	12.200
L154201150	---	25	125	150	12.200
L154201180	---	25	125	180	12.200
L154201220	---	25	125	220	12.200



### Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone Z-COOL



Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone allo zirconio Z-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di grosse quantità di materiale, con macchine portatili potenti e forti pressioni di contatto. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili e materiali non ferrosi.

L15425	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154250036	---	25	125	36	12.200
L154250050	---	25	125	50	12.200

L15425	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154250060	---	25	125	60	12.200
L154250080	---	25	125	80	12.200



### Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO-COOL



Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di materiali a bassa conduzione termica con macchine portatili potenti. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili e materiali non ferrosi.

L15430	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154300024	---	25	115	24	13.300
L154300036	---	25	115	36	13.300
L154300050	---	25	115	50	13.300
L154300060	---	25	115	60	13.300
L154300080	---	25	115	80	13.300
L154300120	---	25	115	120	13.300

L15430	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154301024	---	25	125	24	12.200
L154301036	---	25	125	36	12.200
L154301050	---	25	125	50	12.200
L154301060	---	25	125	60	12.200
L154301080	---	25	125	80	12.200
L154301120	---	25	125	120	12.200