



format professional quality **Cesoie semplici per lamiera**

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, per rinalzatura, **bordi temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli corti, dritti e tagli di figura destrorsi e sinistrorsi.



| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lame (mm) | Taglio max acciaio (mm) | Taglio max acciaio inox (mm) | Tipo taglio |
|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| N350730250 | --- | 250 | 42 | 1 | 0,8 | sinistrorso |
| N350730275 | --- | 275 | 42 | 1 | 0,8 | sinistrorso |
| N350731250 | --- | 250 | 42 | 1 | 0,8 | destrorso |
| N350731275 | --- | 275 | 42 | 1 | 0,8 | destrorso |
| N350731300 | --- | 300 | 47 | 1 | 0,8 | destrorso |



USAG **Cesoie semplici per lamiera**

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata, per tagli dritti e di contornatura, manici rivestiti in PVC.



| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lame (mm) | Taglio max acciaio (mm) | Taglio max acciaio inox (mm) | Tipo taglio |
|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| N650950005 | --- | 280 | 46 | 1,5 | 1 | sinistrorso |
| N650950010 | --- | 280 | 46 | 1,5 | 1 | destrorso |



format professional quality **Cesoie semplici per lamiera**

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, **bordi temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti, continui, tagli di figure, tagli con raggi grandi destrorsi e sinistrorsi.



| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lame (mm) | Taglio max acciaio (mm) | Taglio max acciaio inox (mm) | Tipo taglio |
|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| N350620260 | --- | 260 | 30 | 1 | 0,8 | sinistrorso |
| N350620280 | --- | 280 | 34 | 1 | 0,8 | sinistrorso |
| N350621260 | --- | 260 | 30 | 1 | 0,8 | destrorso |
| N350621280 | --- | 280 | 34 | 1 | 0,8 | destrorso |



USAG **Cesoie semplici per lamiera**

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata, lame rinforzate, per tagli dritti e di contornatura, manici rivestiti in PVC.



| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lame (mm) | Taglio max acciaio (mm) | Taglio max acciaio inox (mm) | Tipo taglio |
|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| N651050005 | --- | 280 | 50 | 1,5 | 1 | sinistrorso |
| N651050010 | --- | 280 | 50 | 1,5 | 1 | destrorso |



format professional quality **Cesoie a doppia leva per lamiera**

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC)**, **con micro-dentatura**, manici in acciaio robusto ed ergonomico, con incapsulamento in plastica e protezione antiscivolo. Applicazione: per tagli corti, tagli di figura con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.



| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lame (mm) | Taglio max acciaio (mm) | Taglio max acciaio inox (mm) | Tipo taglio |
|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| N400040005 | --- | 260 | 40 | 1,2 | 0,8 | sinistrorso |
| N400041005 | --- | 260 | 40 | 1,2 | 0,8 | destrorso |



CUTTER E FORBICI