



## Maschiatrice

Maschiatrice ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, **velocità variabile elettronicamente** con numero di giri differenziato fra fase di maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, carcassa motore in monoscocca con inserti in alluminio, impugnatura posteriore ergonomica per la corretta trasmissione assiale del carico di avanzamento, **fornita senza mandrino per maschi** da scegliere a parte tra tipo fisso e oscillante.



regolazione elettronica

R201410010

R201410015



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri in filettatura (1/min)	N° di giri in ritorno (1/min)	Filettatura max (M)	Albero portamandrino	Peso (Kg)	Accessorio
R201410005	◆	450	230	0÷450	0÷680	10	B 12	1,6	-
R201410010	◆	-	-	-	-	-	-	-	mandrino fisso
R201410015	◆	-	-	-	-	-	-	-	mandrino oscillante



## Smerigliatrice angolare per mole 115 mm



Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **protezione contro il riavvio accidentale**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R202250005	◆	720	230	115	11000	6,5	1,9



## Smerigliatrice angolare per mole 115 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203050005	◆	800	230	115	11800	9,4	1,8



## Smerigliatrice angolare per mole 125 mm



regolazione elettronica

power down protection

Smerigliatrice angolare per **mole da 125 mm** di diametro, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, regolazione della velocità, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **protezione contro il riavvio accidentale**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204000005	◆	900	230	125	2800÷11000	7,5	1,9