


BOSCH

Sega circolare

Sega circolare, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, struttura robusta grazie alla piastra di base in metallo stampato e alla cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, protezione contro i sovraccarichi, possibilità di collegare un sistema di aspirazione esterno mediante l'adattatore incluso, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio rapido, guida integrata nel basamento per tagliare in modo preciso con il binario di guida (non incluso), blocco dell'avviamento utilizzabile sui due lati, bloccaggio dell'alberino per un comodo e rapido cambio della lama.

Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 adattatore per l'aspirazione - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Profondità di taglio a 90°/45° (mm)	Peso (Kg)
R352500005	---	1800	230	2300÷5000	190	30	65/48	5,2

BOSCH

Sega circolare

Sega circolare, struttura robusta grazie alla piastra di base in metallo stampato e alla cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso, **motore molto potente** per un'elevata forza di penetrazione nelle assi di legno massiccio e nelle travi umide, elevata resistenza al sovraccarico per una lunga durata del motore anche nelle situazioni più gravose, impugnatura ergonomica Softgrip, migliore visibilità della superficie di lavoro grazie al convogliamento ottimale dei trucioli ed alla loro soffiatura ottimizzata dalla **ventola ad alta efficienza**, possibilità di collegare un sistema di aspirazione esterno mediante l'adattatore incluso, regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio rapido, guida integrata nel basamento per tagliare in modo preciso con il binario di guida, blocco dell'avviamento utilizzabile sui due lati, bloccaggio dell'alberino per un comodo e rapido cambio della lama.

Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 guida parallela - 1 adattatore per l'aspirazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Profondità di taglio a 90°/45° (mm)	Peso (Kg)
R553400005	---	2200	230	5000	235	30	85/65	7,5

femi

Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, base con appoggio pezzi professionale scorrevole, **piano di lavoro rettificato dimensioni 305x485 mm completo di guida**, regolazione micrometrica del piano in altezza, motore ad induzione silenzioso, **lama con inserti in metallo duro cromata con intagli afoni**, impugnatura frontale posizionabile in 3 posizioni, **protezione contro il riavvio accidentale**, leva di blocco con fine corsa meccanico, struttura in alluminio pressofuso, **movimenti su cuscinetti della tavola rotante, testa e snodo**, predisposizione per il montaggio dei morsetti verticali e frontali, guida taglio piano superiore a due posizioni, sistema ottimizzato di scarico delle polveri.

Dotazione: - 1 lama - 1 asta fermo barra - 1 morsetto verticale - 1 set di chiavi - 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo - 2 appoggia pezzi scorrevoli



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 50° dx/sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R353000005	---	1500	230	2850	305	30	170x70	105x70	170x55	53	24