



Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 12 mm

Fascette stringitubo (tipo W1) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto, verniciato blu. Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200005	---	◆ 50	15÷24	15	12	0,8	4-5
P605200010	---	◆ 50	19÷28	19	12	0,8	4-5
P605200015	---	◆ 50	22÷32	22	12	0,8	4-5
P605200020	---	◆ 25	26÷38	26	12	0,8	4-5
P605200025	---	◆ 25	32÷44	32	12	1	5-6
P605200030	---	◆ 25	38÷50	38	12	1	5-6
P605200035	---	◆ 25	44÷56	44	12	1	5-6
P605200040	---	◆ 25	50÷65	50	12	1	5-6
P605200045	---	◆ 50	58÷75	58	12	1	5-6
P605200050	---	◆ 50	68÷85	68	12	1	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200055	---	◆ 50	77÷95	77	12	1	5-6
P605200060	---	◆ 50	87÷112	87	12	1	5-6
P605200065	---	◆ 50	104÷138	104	12	1	5-6
P605200070	---	◆ 50	130÷165	130	12	1	5-6
P605200075	---	◆ 50	150÷180	150	12	1	5-6
P605200080	---	◆ 50	175÷205	175	12	1	5-6
P605200085	---	◆ 50	200÷231	200	12	1	5-6
P605200090	---	◆ 50	226÷256	226	12	1	5-6
P605200095	---	◆ 50	251÷282	251	12	1	5-6
P605200100	---	◆ 50	277÷307	277	12	1	5-6



Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 9 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400005	---	◆ 50	8÷14	8	9	0,8	2,5-3,5
P605400010	---	◆ 50	11÷17	10	9	0,8	2,5-3,5
P605400015	---	◆ 50	13÷20	12	9	0,8	3-4
P605400020	---	◆ 50	15÷24	15	9	0,8	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400025	---	◆ 50	19÷28	16	9	0,8	3-4
P605400030	---	◆ 50	22÷32	20	9	0,8	3-4
P605400035	---	◆ 50	26÷38	25	9	0,8	4-4,5



Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 12 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto. Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450005	---	◆ 50	15÷24	15	12	0,8	4-5
P605450010	---	◆ 50	19÷28	19	12	0,8	4-5
P605450015	---	◆ 50	22÷32	22	12	0,8	4-5
P605450020	---	◆ 50	26÷38	26	12	0,8	4-5
P605450025	---	◆ 50	32÷44	32	12	1	5-6
P605450030	---	◆ 50	38÷50	38	12	1	5-6
P605450035	---	◆ 50	44÷56	44	12	1	5-6
P605450040	---	◆ 50	50÷65	50	12	1	5-6
P605450045	---	◆ 50	58÷75	58	12	1	5-6
P605450050	---	◆ 50	68÷85	68	12	1	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450055	---	◆ 50	77÷95	77	12	1	5-6
P605450060	---	◆ 50	87÷112	87	12	1	5-6
P605450065	---	◆ 50	104÷138	104	12	1	5-6
P605450070	---	◆ 50	130÷165	130	12	1	5-6
P605450075	---	◆ 50	150÷180	150	12	1	5-6
P605450080	---	◆ 50	175÷205	175	12	1	5-6
P605450085	---	◆ 50	200÷231	200	12	1	5-6
P605450090	---	◆ 50	226÷256	226	12	1	5-6
P605450095	---	◆ 50	251÷282	251	12	1	5-6
P605450100	---	◆ 50	277÷307	277	12	1	5-6

STRETTOI
FASCETTE E RIVETTI