



Mandrino autoserrante di altissima precisione

Mandrino autoserrante di altissima precisione. Tutte le parti soggette ad usura sono temprate, guide e superfici d'appoggio rettificata. Per impieghi speciali, consente di eseguire lavori di precisione ad elevato numero di giri.




C10295	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
C102950005	---	0,2÷1,5*	B6	19	35	37,5
C102950010	---	1,5÷3*	B6	19	35	37,5
C102950015	---	0,2÷3	B10	24	44	47,5
C102950025	---	0,5÷6,5	B12	34	61,5	68
C102950035	---	0,5÷10	B12	43	80	91
C102950040	---	1÷13	B16	50	90,5	103
C102950045	---	3÷16	B18**	56	95,5	109

*Bilanciato 35.000 giri. **Cono più corto di 7 mm DIN ISO 239.



Mandrino autoserrante per trapani a percussione

Mandrino autoserrante per trapani a percussione, con dispositivo di sicurezza di serraggio, protezione dalla polvere, serraggio e sbloccaggio della punta con estrema facilità, chiusura automatica in rapporto alla forza di taglio, mantenimento della forza di serraggio anche in impieghi pesanti.



C10285	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C102850005	---	0,5-10	3/8"x24	40	66	73,7
C102850010	---	0,5-10	1/2"x20	30	66	73,7
C102850015	---	0,5-10	B12	40	68	75,7
C102850020	---	1-13	1/2"x20	42,8	74,2	83,3
C102850025	---	1-13	B12	40,8	77	86,1
C102850030	---	1-13	B16*	42,8	80,2	89,3

*Cono B16 accorciato di 2,5 mm.



Mandrino autoserrante per trapani a percussione

Mandrino autoserrante per trapani a percussione, con chiusura automatica in rapporto alla forza di taglio, per impiego pesante, bloccaggio e sbloccaggio con un unico movimento, coppia di rotazione antioraria fino a 50 Nm.




C10415	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104150050	---	1,5-13	1/2"x20	42,5	72	79,3



Mandrino per trapani a percussione

Mandrino con bloccaggio radiale per trapani a percussione, trapani a batteria ed elettrici, esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria, ideale per la percussione, con esagono di montaggio e smontaggio, forma ergonomica con protezione di metallo, nella versione da 13 mm griffe riportate in metallo duro.



C10110	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)	Potenza max trapano (W)
C101100005	---	1-10	1/2"x20	42,7	55	60,9	550
C101100010	---	1-10	3/8"x24	42,7	55	60,9	550
C101100015	---	1,5-13	1/2"x20	42,7	64,5	72,4	1000
C101100020	---	1,5-13	3/8"x24	42,7	64,5	72,4	1000