

TKn MAG-LINE Banco elettrico



Banco elettrico con gamba in lamiera sciolata, dotata di anta interna con serratura, piano di lavoro spessore 28 mm, rivestito in laminato antigraffio, canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro, nella quale sono installati i seguenti componenti elettrici:

- 1 interruttore differenziale magnetotermico
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese civili 10/16 A ITA/TED 220V.

Cassettiera dotata di serratura con chiusura simultanea e di meccanismo antiribaltamento, 4 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti da 27x36 unità, altezza frontale 2x100 mm, 1x150 mm, 1x300 mm. Il cassetto da 300 mm è dotato di supporti per cartelle sospese.



V15105	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Colore
V151050005	---	1500x800x870	Grigio RAL 7035

V15105	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Colore
V151050010	---	2000x800x870	Grigio RAL 7035

TKn MAG-LINE Cassettiera per banco da lavoro 1 cassetto

Cassettiera a 1 cassetto per banco da lavoro, fissaggio mediante bulloni, telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura, con guide montate su cuscinetti.



V15306	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Portata (Kg)	Colore
V153060505	---	505x580x210	30	Blu RAL 5015

TKn MAG-LINE Cassettiera per banco da lavoro 3 cassetti

Cassettiera a 3 cassetti per banchi da lavoro, fissaggio mediante bulloni, telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura, con guide montate su cuscinetti.



V15306	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Portata (Kg)	Colore
V153060510	---	505x580x600	30	Blu RAL 5015

TKn MAG-LINE Cassettiera per banco da lavoro 1 cassetto e anta

Cassettiera a 1 cassetto e un vano con anta per banchi da lavoro, fissaggio mediante bulloni, telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura, con guide montate su cuscinetti.



V15306	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Colore
V153060515	---	505x580x600	Blu RAL 5015

LISTA Banco da lavoro

Banco da lavoro fornibile con due tipi di piani in legno:

Multiplex: legno in faggio impregnato, impiallacciato, incollato a più strati spessore totale 40 mm, resistente all'acqua e inattaccabile da olio e grasso, bordi smussati superficie levigata e lucidata.

Faggio: legno di faggio impregnato spessore 50 mm, resistente all'acqua e inattaccabile da olio e grasso, bordi smussati superficie levigata e lucidata.



V15006	€	Dimensione LxPxH (mm)	Tipo piano	Portata (Kg)	Colore
V150060005	---	1500x750x840	multiplex	600	Blu RAL 5012
V150060010	---	1500x750x840	multiplex	600	Grigio RAL 7035
V150060015	---	2000x750x840	multiplex	360	Blu RAL 5012
V150060020	---	2000x750x840	multiplex	360	Grigio RAL 7035

V15006	€	Dimensione LxPxH (mm)	Tipo piano	Portata (Kg)	Colore
V150060025	---	1500x800x850	faggio	800	Blu RAL 5012
V150060030	---	1500x800x850	faggio	800	Grigio RAL 7035
V150060035	---	2000x800x850	faggio	500	Blu RAL 5012
V150060040	---	2000x800x850	faggio	500	Grigio RAL 7035