



Pinze per anelli elastici

format Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5256 forma C, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N351750005 | --- | 8÷13 | 145 |
| N351750010 | --- | 12÷25 | 145 |
| N351750015 | --- | 19÷60 | 185 |

| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N351750020 | --- | 40÷100 | 230 |
| N351750025 | --- | 85÷140 | 310 |

KNIPEX Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5256 forma C, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356140005 | --- | 8÷13 | 140 |
| N356140010 | --- | 12÷25 | 140 |
| N356140015 | --- | 19÷60 | 180 |

| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356140020 | --- | 40÷100 | 225 |
| N356140025 | --- | 85÷140 | 320 |

KNIPEX Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

Pinze a becchi diritti, DIN ISO 5256 forma C, corpo pinze in lamina d'acciaio ad alta resistenza, punte intercambiabili in acciaio bonificato, **per anelli di sicurezza interni di grandi dimensioni**, esecuzione verniciata a polvere, meccanismo di bloccaggio.



| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356180005 | --- | 122÷300 | 570 |

| Codice | € | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356180010 | --- | 252÷400 | 580 |

USAG Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

Pinze a becchi diritti, UNI 7914 DIN 5256 forma C, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione verniciata trasparente, becchi divergenti di 10° per una migliore tenuta dell'anello, testa e becchi sottili per accessi difficili, manici rivestiti in PVC.



| Codice | € | Pz. | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| N351800005 | --- | 5 | 8÷13 | 130 |
| N351800010 | --- | 5 | 12÷25 | 140 |
| N351800015 | --- | 5 | 19÷60 | 185 |

| Codice | € | Pz. | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| N351800020 | --- | 5 | 40÷100 | 220 |
| N351800025 | --- | 2 | 85÷200 | 280 |