



## Tronchesi a taglienti diagonali piegati a doppia leva

Tronchesi a taglienti diagonali piegati a 20° a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, molla di ritorno integrata con fermo di chiusura, impugnature ergonomiche bimateriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N356710200	---	200	6	5,2	4	3,6

## format professional quality Tagliabulloni

Tagliabulloni con testa di taglio regolabile e sostituibile, lame in acciaio speciale al cromo vanadio, forgiate a goccia e temprate in modo induttivo, per tagli fino a 48 HRC, blocco con piastra extra-large, sforzo ridotto grazie alla geometria ottimale, manici in tubolare d'acciaio verniciato, impugnature con coperture in plastica.

N35337



Testa di ricambio

N35337



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1260 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio tondino 48 HRC 1590 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N353370460	---	460	6	5
N353370610	---	610	8	7
N353370760	---	760	9	8
N353370910	---	910	10	9

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N353370461	---	460
N353370611	---	610
N353370761	---	760
N353370911	---	910



## Tagliabulloni

Tagliabulloni con testa di taglio regolabile e sostituibile, lame in acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, indurito in olio, tagliente di precisione temprato ad induzione **con durezza ca. 62 HRC**, per tagli fino a 48 HRC, arresto forgiato con ammortizzatore confortevole, manici in tubolare d'acciaio rivestiti a polvere, impugnature con coperture in plastica multicomponente.

N35675



Testa di ricambio

N35675



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1260 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio tondino 1590 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N356750460	---	460	6	5
N356750610	---	610	8	7
N356750760	---	760	9	8
N356750910	---	910	10	9

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N356750461	---	460
N356750611	---	610
N356750761	---	760
N356750911	---	910



## Tagliabulloni

Tagliabulloni a doppia leva con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, lame in acciaio al cromo vanadio (la lunghezza 350 mm ha il tagliente raso), esecuzione fosfatata, allineamento delle lame registrabile, testa intercambiabile, manici in tubolare d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

N65055



Testa di ricambio

N65060



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1400 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N650550045	---	450	6
N650550060	---	600	7
N650550075	---	750	9
N650550090	---	900	10
N650550105	---	1050	11

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N650600045	---	450
N650600060	---	600
N650600075	---	750
N650600090	---	900
N650600105	---	1050