



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico dell'aria nell'impugnatura, buona velocità intermedia, ideale per impieghi generici.



R75010



R75015



Finale Codice	R75010	R75015	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
0010	€	€	10	3000	460	5,5	600	3/8"-24	1/4"	209	1,09	< 2,5	94,7
0010	€	€	13*	600	360	22	660	3/8"-24	1/4"	250	1,49	< 2,5	95,2

*Con maniglia laterale.



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola con **mandrino autoserrante**, impugnatura di forma ergonomica, scarico dell'aria nell'impugnatura, ideale per impieghi generici.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758250005	€	10	2600	750	6,3	840	3/8"-24	1/4"	210	1	3,5	83



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola, avviamento a pulsante con buon rapporto peso-potenza, ingranaggi elicoidali montati su cuscinetti, silenziato, con la possibilità di orientare il flusso d'aria di scarico, con regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura.

Fornito senza mandrino.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R750050002	€	6	5000	-	-	400	3/8"-24	1/4"	145	0,8	72
R750050005	€	10	2200	-	-	400	3/8"-24	1/4"	140	0,9	72
R750050010	€	13	700	-	-	500	1/2"-20	1/4"	214	1,4	75



Maschiatrice pneumatica a pistola

Maschiatrice pneumatica a pistola dotata di sistema di auto-inversione della rotazione, comando a pulsante.

Fornito senza mandrino per maschi.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Capacità di maschiatura (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753800005	€	400	8	400	1/4"	244	1,8	-	75