



## Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato 27.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **con albero allungato**, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, innesto aria girevole, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**  
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R753300010	◆	27000	240	516	1/4"	260	0,7	4,9	80



## Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato 18.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **con albero allungato**, scarico aria anteriore e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**  
Per ricambio pinze vedi cod. R753950015 e R753950025.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R753100005	◆	18000	750	1146	3/8"	330	1,4	2,7	84



## Smerigliatrice pneumatica assiale 25.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, scarico aria anteriore e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	ø corpo (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R753200005	◆	25000	315	300	1/4"	164	35	0,57	85



## Smerigliatrice pneumatica assiale 22.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, scarico aria anteriore e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	ø corpo (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R753150005	◆	22000	315	400	1/4"	165	35	0,65	75



## Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato 25.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato, scarico aria anteriore e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	ø corpo (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R753250005	◆	25000	315	300	1/4"	330	35	0,92	85



## Pinza per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrici assiali da montare su smerigliatrici cod. R75315, R75320 e R75325.



Codice	€	ø (mm)
R753270005	◆	3

Codice	€	ø (mm)
R753270010	◆	6