



Mola abrasiva con gambo forma a ogiva



Mola a ogiva con gambo, forma SP, abrasivo **con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu**. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. **La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.**

Finale Codice	L40445 GRANA 46 €	Pz.	L40450 GRANA 60 €	Pz.	L40455 GRANA 80 €	Pz.	L40460 GRANA 100 €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	N° giri max (gir/min)
0613						10		10	6x13	3	108.100
0816				10		10		10	8x16	3	72.800
1320		10		10		10			13x20	6	73.400



Mola abrasiva con gambo forma conica con punta arrotondata



Mola conica con punta arrotondata con gambo, forma KE, abrasivo **con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu**. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. **La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.**

Finale Codice	L40465 GRANA 46 €	Pz.	L40470 GRANA 60 €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	N° giri max (gir/min)
1025		10		10	10x25	6	95.400
1645		10		10	16x45	6	52.000



Feltri con gambo forma cilindrica



Feltri cilindrici forma ZYA con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050060		10	6x10	3	40	16.000/32.000
L400050080		10	8x10	3	40	12.000/24.000
L400050150		10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050200		10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400050250		10	25x30	6	40	4.000/8.000



Feltri con gambo forma ad ogiva



Feltri ad ogiva forma SPK con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400100080		10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400100100		10	10x18	3	40	10.000/20.000
L400100120		10	12x18	3	40	8.000/16.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400101150		10	15x20	6	40	6.000/12.000
L400101200		10	20x25	6	40	5.000/10.000



Feltri con gambo forma cilindrica con testa arrotondata



Feltri cilindrici forma WRC con testa arrotondata con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150080		10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400150100		10	10x14	3	40	10.000/20.000
L400150150		10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150200		10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400150250		10	25x30	6	40	4.000/8.000