



Mole con gambo • Mole a disco • Lime rotative • Lime • Spazzole



### Perno di bloccaggio per mole Poliflex

Perno di bloccaggio filettato per mole Poliflex cod. L40 595.



L40595	€	Ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	Filettatura
L405900640	---	6	40	M8



### Mola diamantata legante galvanico

Mola diamantata elettrodeposta con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci di **metallo duro e ceramiche**.

Mole fornite in **grana D 107** = a mesh 140/170. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 15 m/s e ad umido 20 m/s.



L60005	€	Dimensioni ØxH (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600050100	---	1x4	3x40	D 107
L600050150	---	1,5x4	3x40	D 107
L600050200	---	2x5	3x40	D 107
L600050250	---	2,5x6	3x40	D 107

Codice	Metallo duro
L60005	●



L60005	€	Dimensioni ØxH (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600050300	---	3x6	3x40	D 107
L600050400	---	4x6	3x40	D 107
L600050500	---	5x6	3x40	D 107
L600050600	---	6x6	3x40	D 107



### Mola CBN legante galvanico

Mola CBN elettrodeposta con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci nella lavorazione di **acciai temperati**.

Mole fornite in **grana B 107** = a mesh 140/170. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 20 m/s e ad umido 30 m/s.



L60010	€	Dimensioni ØxH (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600100100	---	1x4	3x40	B 107
L600100200	---	2x5	3x40	B 107
L600100300	---	3x6	3x40	B 107

Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa
L60010	●	●	○	●



L60010	€	Dimensioni ØxH (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600100400	---	4x6	3x40	B 107
L600100500	---	5x6	3x40	B 107
L600100600	---	6x7	3x40	B 107



### Mola diamantata legante galvanico forma sferica

Mola diamantata elettrodeposta forma sferica con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci di **metallo duro e ceramiche**.

Mole fornite in **grana D 107** = a mesh 140/170. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 15 m/s e ad umido 20 m/s.



L60015	€	Ø (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600150200	---	2	3x40	D 107
L600150300	---	3	3x40	D 107

Codice	Metallo duro
L60015	●



L60015	€	Ø (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L600150400	---	4	3x40	D 107
L600150600	---	6	3x40	D 107



### Mola diamantata legante galvanico forma conica

Mola diamantata elettrodeposta con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci di **metallo duro e ceramiche**.

Mole fornite in **grana D 151** = a mesh 100/120. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 15 m/s e a umido 20 m/s.



L40800	€	Ø (mm)	Conicità (°)	Lunghezza tagliente (mm)	Gambo ØxL (mm)	Grana
L408000300	---	3	15	13	3x45	D 151



MOLE CON GAMBO