



Disco in tessuto sintetico

Disco in tessuto sintetico artificiale combinato con **corindone ceramico**, struttura estremamente robusta e con una speciale struttura aperta impedisce l'intasamento. Prestazioni di pulizia molto veloci, con una durata estremamente lunga e una asportazione fredda.

Da utilizzare su smerigliatrici assiali, per la pulizia delle saldature e la rimozione degli smalti, rimuove facilmente scaglie, vernici, colla e ruggine.



L70378

L70379

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio INOX | Rame Ottone Bronzo | Plastiche e Legno | Pietra | Vernici |
|-----------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| L70378 ÷ L70379 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Finale Codice | L70378 | L70379 | Ø (mm) | Ø foro (mm) | Spessore (mm) | N° giri consigliato (gir/min) | N° giri max (gir/min) | L70378 Grana | L70379 Grana |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 0100 | € --- Pz. 10 | € --- Pz. 10 | 100 | 13 | 13 | 3.500 | 7.500 | Extra grossa | Grossa |
| 0150 | € --- Pz. 10 | € --- Pz. 10 | 150 | 13 | 13 | 2.200 | 5.100 | Extra grossa | Grossa |

DISCHI LAMELLARI
LUCIDATURA E SATINATURA



Disco Policlean



Disco Policlean con foro, in abrasivo per pulitura Vlies a struttura grossolana realizzato con una speciale combinazione di fibre sintetiche e abrasive. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare.

Utilizzo:

- Eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni.
- Pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.



| Codice | Acciaio | Acciaio INOX | Ghisa | Plastiche e Legno | Pietra |
|--------|---------|--------------|-------|-------------------|--------|
| L40650 | ● | ● | ● | ● | ○ |

| Codice | € | Pz. | Dimensioni øxS (mm) | Ø foro (mm) | N° giri consigliato (gir/min) | N° giri max (gir/min) |
|------------|-------|-----|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| L406500100 | € --- | 6 | 50x13 | 6 | 6.000-7.600 | 15.000 |
| L406500200 | € --- | 6 | 75x13 | 6 | 4.000-5.100 | 10.000 |

| Codice | € | Pz. | Dimensioni øxS (mm) | Ø foro (mm) | N° giri consigliato (gir/min) | N° giri max (gir/min) |
|------------|-------|-----|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| L406500300 | € --- | 4 | 100x13 | 13 | 3.000-3.800 | 7.500 |
| L406500400 | € --- | 4 | 150x13 | 13 | 2.000-2.500 | 5.100 |

N.B. - Ordinare perni di fissaggio a parte.



Perno di bloccaggio per dischi Policlean



Perno di bloccaggio per dischi Policlean, con possibilità di cambio dell'utensile senza estrarre il perno dalla pinza della macchina, si possono fissare 1, 2 o 3 dischi contemporaneamente.



| Codice | € | Ø perno (mm) | Lunghezza perno (mm) | Ø foro disco (mm) | Quantità dischi |
|------------|-------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| L406550100 | € --- | 6 | 40 | 6 | 1 |
| L406550200 | € --- | 6 | 40 | 6 | 2 |
| L406550300 | € --- | 6 | 40 | 6 | 3 |
| L406550400 | € --- | 6 | 40 | 13 | 1 |

| Codice | € | Ø perno (mm) | Lunghezza perno (mm) | Ø foro disco (mm) | Quantità dischi |
|------------|-------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| L406550500 | € --- | 6 | 40 | 13 | 2 |
| L406550600 | € --- | 8 | 40 | 13 | 1 |
| L406550700 | € --- | 8 | 40 | 13 | 2 |