



Trapano a colonna con tavola ribaltabile con morsa



Trapano a colonna con di tavola ribaltabile con morsa, idoneo per la lavorazione di serie ed interventi di manutenzione, tavola porta pezzi inclinabile e regolabile in altezza con morsa integrata.

Caratteristiche tecniche: - alimentazione: 380 Volt trifase - potenza: 2,5 kW
- diametro max di foratura: 32 mm - numero di giri del mandrino: 230÷1.910 min-1
- diametro colonna: 102 mm - distanza tavola/mandrino: 670 mm
- distanza basamento/mandrino: 1.270 mm - distanza utile colonna/mandrino: 230 mm
- dimensioni piano di lavoro: 400x400 mm



Codice	€	Cono morse	Corsa del canotto (mm)	N° velocità del mandrino	Dimensioni di ingombro (mm)	Peso (Kg)
R505900005	---	4	140	9	600x380x1800	260



Avvitatore ad impulsi



Avvitatore ad impulsi, **coppia di serraggio di valore elevato** e grande potenza nel colpo per il montaggio di ruote di autovetture, per avvitamenti in cantieri edili e navali, elevata velocità per aumentare la rapidità di esecuzione.

Portabussole universale con quadro maschio da 1/2" per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per una presa sicura e una riduzione di contraccolpi sull'operatore.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250450005	---	710	230	2200	1/2	20	440	si	3,2



Avvitatore ad impulsi



Avvitatore ad impulsi, **coppia di serraggio di valore elevato** e grande potenza nel colpo per il montaggio di ruote di camion, per avvitamenti nelle costruzioni in acciaio e in meccanica come pure nella costruzione di caldaie e tubazioni. **Portabussole universale con quadro maschio da 3/4"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250350005	---	800	230	950	3/4	24	600	si	5,7



Avvitatore ad impulsi



Avvitatore ad impulsi, **coppia di serraggio di valore elevato** e grande potenza nel colpo per avvitamenti impegnativi sulle macchine edili, nella costruzione di veicoli industriali, nell'industria pesante e nell'industria petrolchimica. **Portabussole universale con quadro maschio da 1"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250400005	---	920	230	860	1	30	1000	si	7,3

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA
AVVITATORI E MASCHIATRICI