



Maschi a mano in acciaio HSS passo grosso DIN 352

Maschio a mano in acciaio HSS, passo grosso, DIN 352, per filettatura metrica ISO e DIN 13, sbozzatore imbocco 6-8 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**.
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



A05600



A05601



A05603



M HSS DIN 352 ISO 2 6H Tipo N 60° ≤ 3xd

Codice A05600 - A05603

Acciaio <850 N/mm ²	Acciaio >850 <1000 N/mm ²	Acciaio >1000 <1400 N/mm ²	Acciaio <42 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------	------------------	-------	-------------------	--------------------

Finale Codice	A05600 Sbozzatore €	A05601 Intermedio €	A05603 Finitore €	M	Passo (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0010	◇	◇	◇	M1	0,25	2,5	2,1	0,75	32
0012	◇	◇	◇	M1,2	0,25	2,5	2,1	0,95	32
0014	◇	◇	◇	M1,4	0,3	2,5	2,1	1,1	32
0016	◇	◇	◇	M1,6	0,35	2,5	2,1	1,25	32
0017	◇	◇	◇	M1,7	0,35	2,5	2,1	1,3	32
0020	◇	◇	◇	M2	0,4	2,8	2,1	1,6	36
0022	◇	◇	◇	M2,2	0,45	2,8	2,1	1,75	36
0023	◇	◇	◇	M2,3	0,4	2,8	2,1	1,9	36
0025	◇	◇	◇	M2,5	0,45	2,8	2,1	2,05	40
0026	◇	◇	◇	M2,6	0,45	2,8	2,1	2,1	40
0030	◇	◇	◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	40
0035	◇	◇	◇	M3,5	0,6	4	3	2,9	45
0040	◇	◇	◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	45
0045	◇	◇	◇	M4,5	0,75	6	4,9	3,7	50
0050	◇	◇	◇	M5	0,8	6	4,9	4,2	50
0060	◇	◇	◇	M6	1	6	4,9	5	50
0070	◇	◇	◇	M7	1	6	4,9	6	50
0080	◇	◇	◇	M8	1,25	6	4,9	6,8	56
0090	◇	◇	◇	M9	1,25	7	5,5	7,8	63
0100	◇	◇	◇	M10	1,5	7	5,5	8,5	70
0110	◇	◇	◇	M11	1,5	8	6,2	9,5	70
0120	◇	◇	◇	M12	1,75	9	7	10,2	75
0140	◇	◇	◇	M14	2	11	9	12	80
0160	◇	◇	◇	M16	2	12	9	14	80
0180	◇	◇	◇	M18	2,5	14	11	15,5	95
0200	◇	◇	◇	M20	2,5	16	12	17,5	95
0220	◇	◇	◇	M22	2,5	18	14,5	19,5	100
0240	◇	◇	◇	M24	3	18	14,5	21	110
0270	◇	◇	◇	M27	3	20	16	24	110
0300	◇	◇	◇	M30	3,5	22	18	26,5	125



Assortimento di maschi a mano e punte in acciaio HSS

Assortimento di maschi a mano, giramaschi e punte in acciaio HSS per prefiori di maschiatura. In cassetta di lamiera d'acciaio.



M HSS DIN 352 DIN 338 EN 22568 60°



Codice	€	M	Misura maschi	Ø punte (mm)	Giramaschi	Giramaschi a cricchetto
A057950100	◇	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-	-	-
A057950120	◇	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3- 4,2-5-6,8-8,5-10,2	grandezza 1.1/2	-
A057950150	◇	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-	grandezza 1.1/2	grandezza 1

● Raccomandato ● Adatto ○ Possibile

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno