



Svasatore codolo cilindrico a 3 taglianti 90° in acciaio HSS serie lunga/extralunga

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglianti a 90° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



A20 445



Serie lunga



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe
A20445	●	●	●



A20 446



Serie extralunga



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe
A20446	●	●	●

Finale Codice	A20445		A20446		Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	A20445		A20446	
	€	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (mm)							
0630	-,-	-,-	85	154	6,3	1,5	5				
0830	-,-	-,-	85	155	8,3	2	6				
1040	-,-	-,-	88	157	10,4	2,5	6				
1240	-,-	-,-	108	158	12,4	2,8	8				
1650	-,-	-,-	112	161	16,5	3,2	10				
2050	-,-	-,-	115	164	20,5	3,5	10				
2500	-,-	-,-	118	168	25	3,8	10				
3100	-,-	-,-	140	190	31	4,2	12				
4000	-,-	-,-	146	206	40	4,5	12				

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglianti 90° in acciaio HSS serie lunga/extralunga

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglianti a 90° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio. In cassetta di plastica.



A20 445



Serie lunga



A20 446



Serie extralunga





Finale Codice	A20445	A20446	Ø (mm)	N° pezzi
0005	-,-	-,-	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	6



Svasatore codolo esagonale 1/4" a 3 taglianti 90° in acciaio HSS

Svasatore codolo esagonale 1/4" (secondo norma DIN 2126) a 3 taglianti 90° in acciaio HSS, scanalature diritte affilatura rastremata. Per utilizzo su trapani a mano e con impugnatura manuale, per lavori universali di svasatura e sbavatura di acciai legati e non e leghe di alluminio.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe
A20420	●	○	●

A20420	€	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per vite
A204200630	-,-	6,4	1,5	31	M3
A204200830	-,-	8,3	2	31	M4
A204201040	-,-	10,4	2,5	34	M5

A20420	€	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per vite
A204201240	-,-	12,4	2,8	35	M6
A204201650	-,-	16,5	3,2	40	M8
A204202050	-,-	20,5	3,5	41	M10

● Raccomandato ○ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno