Assortimento di svasatori codolo esagonale 1/4" a 3 taglienti 90° in acciaio HSS

Assortimento di svasatori codolo esagonale 1/4" (secondo norma DIN 2126) a 3 taglienti 90° in acciaio HSS (cod. A20 420), scanalature diritte affilatura rastremata. **Per utilizzo su trapani a mano e con impugnatura manuale**, per lavori universali di svasatura e sbavatura di acciai legati e non e leghe di alluminio. Completo di impugnatura e pasta lubrificante. In cassetta di plastica.



HSS | 1/4 | Z 3 | DIN 335-C | 90°

A20422	€	ø (mm)	N° pezzi
A204220005	-,-- ◇	6,4-8,3-10,4-12,4-16,5- 20,5	9

Svasatore a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS con impugnatura

Svasatore a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS con impugnatura, per la sbavatura e svasatura di fori.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS | Z 3 | DIN 335-D | 90°

Articolo	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20468	●	○	○	●	○

A20468	€	ø (mm)
A204681250	-,-- ◇	12,4
A204681650	-,-- ◇	16,5

A20468	€	ø (mm)
A204682050	-,-- ◇	20,5
A204682500	-,-- ◇	25

Sbavatore codolo cilindrico a 90° in acciaio HSS-E

Sbavatore codolo cilindrico a 90° in acciaio HSS-E, con 1 lato tagliente.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

A20 425

Assortimento A20 427

HSS-E | Z 1 | Norma interna | 90°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20425	●	○	●	◐	●	◐

A20425	€	Campo di sbavatura (mm)	ø testa (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A204250100	-,-- ◇	2÷5	10	6	45
A204250140	-,-- ◇	5÷10	14	8	48
A204250210	-,-- ◇	10÷15	21	10	65
A204250275	-,-- ◇	15÷20	28	12	84
A204250350	-,-- ◇	20÷25	35	12	102
A204250440	-,-- ◇	25÷30	44	15	115
A204250480	-,-- ◇	30÷35	48	15	127

A20425	€	Campo di sbavatura (mm)	ø testa (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A204250530	-,-- ◇	35÷40	53	15	136
A204250640	-,-- ◇	40÷50	60	20	166

A20427	€	Assortimento di sbavatori	
		Campo di sbavatura (mm)	N° pezzi
A204270005	-,-- ◇	2÷5/5÷10/10÷15/15÷20	4

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 60° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 60° in acciaio HSS, rettificato, con scanalature diritte. Adatto per lavori di svasatura e sbavatura.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS | Z 3 | DIN 334-C | 60°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe
A20025	●	○	●

A20025	€	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A200250630	-,-- ◆	6,3	1,6	5	45
A200250800	-,-- ◆	8	2	6	50
A200251250	-,-- ◆	12,5	3,2	8	56

A20025	€	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A200251600	-,-- ◆	16	4	10	63
A200252000	-,-- ◆	20	5	10	67
A200252500	-,-- ◆	25	6,3	10	71

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno