



### Anello guida trascinatore

Anello guida trascinatore per mandrini portafrese tipo combinato.



DIN 6366



Codice	€	Ø stelo (mm)
C702390016	◇	16
C702390022	◇	22
C702390027	◇	27

Codice	€	Ø stelo (mm)
C702390032	◇	32
C702390040	◇	40



### Chiavetta di trascinamento

Chiavetta di trascinamento per mandrini portafrese tipo combinato.



Codice	€	Ø stelo (mm)
C702410016	◇	16
C702410022	◇	22
C702410027	◇	27

Codice	€	Ø stelo (mm)
C702410032	◇	32
C702410040	◇	40



### Grano per mandrini weldon

Grano per il bloccaggio degli steli nei mandrini weldon.



Codice	€	Ø stelo utensile (mm)	Grano (M/mm)
C702420060	◇	6	6x10
C702420080	◇	8	8x10
C702420100	◇	10	10x12
C702420120	◇	12/14	12x16

Codice	€	Ø stelo utensile (mm)	Grano (M/mm)
C702420160	◇	16/18	14x16
C702420200	◇	20	16x16
C702420250	◇	25	18x20
C702420320	◇	32	20x20



### Pulitore per coni

Pulitore per coni naso macchina con attacco morse. Indispensabile la pulizia per evitare accoppiamenti con sporcizia fra coni.



Codice	€	Per attacco	Materiale
C666550005	◇	SK 40	legno
C666550010	◇	SK 50	legno
C666550015	◇	MK 1	legno
C666550020	◇	MK 2	legno
C666550025	◇	MK 3	legno

Codice	€	Per attacco	Materiale
C666550030	◇	MK 4	legno
C666550035	◇	MK 5	legno
C666550045	◇	HSK63	plastica
C666550050	◇	HSK100	plastica



### Supporto di montaggio per mandrini

Supporto di montaggio orientabile universale consente l'orientamento dei portautensili sugli assi verticali e orizzontali per facilitare il montaggio degli utensili. Il cono dei portautensili è protetto da due anelli O-Ring opportunamente posizionati. Cono in acciaio, leva di manovra in materiale termoplastico, base da fissare al banco di lavoro con 4 viti.

- 1) vite di bloccaggio per mandrini
- 2) vite di sicurezza per flangia
- 3) vite di sicurezza per flangia



Codice	€	Grandezza cono	D (mm)	H (mm)	Base (mm)	Adatto per
C659930030	◇	30	50	160	150	SK30 DIN 69871 - ISO 30 DIN 2080 - BT30 - CAT30 - HSK50A - CAPTO C5
C659930040	◇	40	63	160	150	SK40 DIN 69871 - ISO 40 DIN 2080 - BT40 - CAT40 - HSK63A - CAPTO C6
C659930050	◇	50	100	210	200	SK50 DIN 69871 - ISO 50 DIN 2080 - BT50 - CAT50 - HSK100A - CAPTO C10