



Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione lucida a specchio, taglienti temperati per taglio di fili dolci e duri, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



| Codice | € | Sezione tagliente testa | Testa | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm) | Tipo testa | Tipo tagliente |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|--|------------------|--|
| N303380006 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,6 | 0,3-1,2 | 0,3-0,6 | arrotondata | semiraso con durezza 62 HRC |
| N303380011 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,6 | 0,3-1,2 | 0,3-0,6 | arrotondata | semiraso con durezza 62 HRC con bloccafili |
| N303380016 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-1 | - | arrotondata | raso con durezza 57 HRC |
| N303380018 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-1 | 0,3-0,5 | conica appuntita | semiraso con durezza 62 HRC |
| N303380019 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-0,8 | - | conica appuntita | raso con durezza 57 HRC |
| N303380022 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1 | 0,3-0,8 | 0,3-0,5 | conica appuntita | semiraso con durezza 57 HRC |
| N303380021 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-0,8 | - | - | conica appuntita | semiraso con durezza 62 HRC |



Tronchesi per elettronica ESD

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione lucida a specchio, taglienti temperati per taglio di fili dolci e duri, impugnature ergonomiche bimalteriali **dissipative ESD per l'utilizzo su componenti sensibili all'elettricità statica**, molla di ritorno integrata.



| Codice | € | Sezione tagliente testa | Testa | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm) | Tipo testa | Tipo tagliente |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| N303680005 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,6 | 0,3-1,2 | 0,3-0,6 | arrotondata | semiraso con durezza 62 HRC |
| N303680010 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-1 | - | arrotondata | raso con durezza 57 HRC |
| N303680015 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-1 | 0,3-0,5 | conica appuntita | semiraso con durezza 62 HRC |
| N303680020 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1,3 | 0,3-0,8 | - | conica appuntita | raso con durezza 57 HRC |
| N303680025 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-1 | 0,3-0,8 | 0,3-0,5 | conica appuntita | semiraso con durezza 57 HRC |
| N303680030 | ◆ ◇ | | | 115 | 0,3-0,8 | - | - | ridotta conica appuntita | semiraso con durezza 62 HRC |

UTENSILI PER ELETTRONICA