




Inserto per viti con impronta a croce Phillips®

Inserto per viti con impronta a croce Phillips®, attacco esagonale da 5/16" DIN 3126 C 8 ISO 1173, **esecuzione robusta**.



Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N163500100	---	PH1	32
N163500200	---	PH2	32

Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N163500300	---	PH3	32
N163500400	---	PH4	32



Inserto per viti con impronta a croce Pozidriv®

Inserto per viti con impronta a croce Pozidriv®, attacco esagonale da 5/16" DIN 3126 C 8 ISO 1173, **esecuzione robusta**.



Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N163550100	---	PZ1	32
N163550200	---	PZ2	32

Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N163550300	---	PZ3	32
N163550400	---	PZ4	32



Inserto per viti con impronta esagonale

Inserto per viti con impronta esagonale, geometria della punta Hex-Plus, attacco esagonale da 5/16" DIN 3126 C 8 ISO 1173, **esecuzione robusta**.



Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163600030	---	3	30
N163600040	---	4	30
N163600050	---	5	30

Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163600060	---	6	30
N163600080	---	8	30



Inserto per viti con impronta Torx®

Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 5/16" DIN 3126 C 8 ISO 1173, **esecuzione robusta**.



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163650020	---	T20	35
N163650025	---	T25	35
N163650027	---	T27	35
N163650030	---	T30	35

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163650040	---	T40	35
N163650045	---	T45	35
N163650050	---	T50	35
N163650055	---	T55	35



Portainseri magnetico con impugnatura

Portainseri **magnetico** con impugnatura, per inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, magnete permanente, lama esagonale nichelata opaca, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.



Portainseri magnetico a cambio rapido con impugnatura

Portainseri **magnetico a cambio rapido** con impugnatura, per inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, magnete permanente, lama nichelata corta, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.



Portainseri flessibile a cambio rapido con impugnatura

Portainseri **flessibile a cambio rapido** con impugnatura, per inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, lama cilindrica flessibile, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

