




Mandrino Weldon PSC 63



Mandrino PSC 63/ISO 26623 per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB; disponibile in versione corta. Fornito con vite di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C65780006	◇	6	25	55	corto
C65780008	◇	8	28	55	corto
C65780010	◇	10	35	60	corto
C65780012	◇	12	42	60	corto
C65780014	◇	14	44	60	corto
C65780016	◇	16	48	65	corto

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C65780018	◇	18	50	65	corto
C65780020	◇	20	52	65	corto
C65780025	◇	25	64	80	corto
C65780032	◇	32	72	90	corto
C65780040	◇	40	80	100	corto




Mandrino portapinza PSC 63



Mandrino portapinza PSC 63/ISO 26623, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione extracorta, corta, ZG e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Codice	€	Pinza ER	ø D (mm)	ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850016	◇	16*	28	0,5-10	-	60	extracorto
C657850020	◇	20*	34	1,5-13	-	60	extracorto
C657850025	◇	25*	42	1-16	48,5	60	extracorto
C657850032	◇	32*	50	1,5-20	47,5	60	extracorto
C657850040	◇	40*	63	2,5-26	53,5	65	extracorto
C657850116	◇	16	28	0,5-10	33	100	corto
C657850120	◇	20	34	1,5-13	39	100	corto
C657850125	◇	25	42	1-16	41,5	100	corto
C657850132	◇	32	50	1,5-20	47,5	100	corto
C657850140	◇	40	63	2,5-26	53,5	100	corto



Codice	€	Pinza ER	ø D (mm)	ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850216	◇	16	28	0,5-10	33	130	ZG130
C657850220	◇	20	34	1,5-13	39	130	ZG130
C657850225	◇	25	42	1-16	41,5	130	ZG130
C657850232	◇	32	50	1,5-20	47,5	130	ZG130
C657850240	◇	40	63	2,5-26	53,5	130	ZG130
C657850316	◇	16	28	0,5-10	33	160	extralungo
C657850320	◇	20	34	1,5-13	39	160	extralungo
C657850325	◇	25	42	1-16	41,5	160	extralungo
C657850332	◇	32	50	1,5-20	47,5	160	extralungo
C657850340	◇	40	63	2,5-26	53,5	160	extralungo

*Senza filettatura per la vite di regolazione.




Mandrino portapinza PSC 63 Mini-ER



Mandrino portapinza PSC 63/ISO 26623 Mini-ER, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione lunga e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Codice	€	Pinza ER	ø D (mm)	ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657900011	◇	11*	16	0,5-7	25,5	100	lungo
C657900016	◇	16*	22	0,5-10	39,5	100	lungo
C657900111	◇	11*	16	0,5-7	25,5	160	extralungo
C657900116	◇	16*	22	0,5-10	39,5	160	extralungo


*Senza filettatura per la vite di regolazione.



Mandrino portafresa fisso PSC 63



Mandrino portafrese trascinamento fisso frontale PSC 63/ISO 26623, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079. Disponibile in versione corta. Fornito con vite a croce, bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm. Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	Tipo
C657950016	◇	16	36	17	corto
C657950022	◇	22	48	19	corto
C657950027	◇	27	60	21	corto

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	Tipo
C657950032	◇	32	63	24	corto
C657950040	◇	40	70	27	corto