Mola per rettifica in piano

Mola per rettifica in piano a disco o con incavi per spianatura su rettificatrici a tavola alternativa o rotante.

Specifiche:

32A = abrasivo della famiglia degli ossidi di alluminio, è un monocristallo di elevata purezza con struttura compatta e frastagliata, con un grande numero di spigoli taglienti. Possiede una capacità di tagli e di asportazione superiori a tutti gli altri ossidi di alluminio. Indicato nella rettifica di acciai fortemente legati, sensibili al calore, e degli inossidabili.

GF = abrasivo della famiglia degli SG, ovvero ossidi di alluminio ceramico. Elevata taglienza e versatilità di impiego su ogni tipo di acciaio, associati ad un eccellente rapporto prezzo/prestazioni che caratterizzano questo particolare prodotto. Indicato nella rettifica di acciai legati, sensibili al calore e di elevata durezza.

SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.



Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Ghisa
L45045 - 32A		●	
L45045 - SGB	●	●	●
L45045 - GF		●	

L45045	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450450005	-,--	300x40x127	GF46F12VXPM	35	5
L450450010	-,--	300x50x127	SGB46F12VXPM	35	7
L450450015	-,--	300x50x127	GF46F12VXPM	35	7
L450450020	-,--	300x50x127	32A60E12VXPM	35	7
L450450025	-,--	355x40x127	SGB46F12VXPM	35	5

L45045	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450450030	-,--	355x50x127	GF54E12VXPM	35	5
L450450040	-,--	406x50x127	GF46F12VXPC	35	5
L450450045	-,--	406x50x127	SGB46F12VXPC	35	5
L450450050	-,--	406x50x127	32A46F12VXPC	35	5
L450450055	-,--	406x76x127	GF46F12VXPC	35	7

Mola per rettifica in tondo esterna

Mola per rettifica in tondo esterna a disco e con incavo.

Specifiche:

GF = abrasivo della famiglia degli SG, ovvero ossidi di alluminio ceramico. Elevata taglienza e versatilità di impiego su ogni tipo di acciaio, associati ad un eccellente rapporto prezzo/prestazioni che caratterizzano questo particolare prodotto. Indicato nella rettifica di acciai legati, sensibili al calore e di elevata durezza.



Codice	Acciaio temprato
L45040 - GF	●

L45040	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450400010	-,--	355x40x127	GF60LVX	50	20
L450400015	-,--	406x40x127	GF60KVX	50	20
L450400025	-,--	406x50x127	GF60LVX	50	5

L45040	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450400030	-,--	406x50x127	GF60KVX	50	20
L450400035	-,--	457x50x127	GF60LVX	50	20

Mola a scodella forma 12

Mola a scodella per affilatrici universali, forma 12.

Specifiche:

SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.

3SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, SGR, struttura microcristallina autoravvivante, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciaio molto duro.



Codice	Acciaio	Acciaio temprato
L45020 - SGB	●	●
L45020 - 3SG	●	●

L45020	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450200010	-,--	2	100x13x20	3SG-60-LVS	35
L450201010	-,--	2	125x13x20	3SG-60-JVX	45
L450202005	-,--	2	150x13x20	SGB-60-KVS3	45

L45020	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450202015	-,--	2	150x13x20	3SG-60-LVX	45
L450202016	-,--	2	150x13x20	SGB-46-KVS3	45
L450202025	-,--	2	150x16x20	SGB-60-LVX	35