




## Maschiatore attacco MAS-BT



JIS  
MAS-BT

Forma  
A




Maschiatore attacco MAS-BT JIS B 6339 A per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per alesatrici e centri di lavoro.

C50020	€	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C500200005	---	BT 40	19	38	68	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C500200010	---	BT 40	31	55	93	M6-M20	31/2-31/12	15	15
C500200015	---	BT 50	19	38	80	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C500200020	---	BT 50	31	55	102	M6-M20	31/2-31/12	15	15



## Maschiatore attacco HSK-A



DIN  
69893

Forma  
A




Maschiatore attacco HSK-A DIN 69893 per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per centri di lavoro e macchine programmate.

C50450	€	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C504500020	---	HSK-63A	19	41	72	M3-M12	19/1-19/11	7,5	7,5
C504500030	---	HSK-100A	19	41	80	M3-M12	19/1-19/11	7,5	7,5



## Maschiatore attacco VDI



DIN  
69880




Maschiatore attacco VDI DIN 69880 per bussole di maschiatura con o senza frizione, secondo DIN 69880, cambio rapido della bussola, **doppia compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per torni a controllo numerico.

C50470	€	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C504700020	---	VDI 30	19	38	55	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C504700030	---	VDI 40	19	38	55	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C504700050	---	VDI 30	31	55	77	M6-M20	31/2-31/12	15	15
C504700060	---	VDI 40	31	55	77	M6-M20	31/2-31/12	15	15



## Maschiatore attacco cilindrico



DIN  
1835  
B+E

Forma  
A




Maschiatore attacco cilindrico DIN 1835 B+E per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione assiale e trazione. Adatto per torni a controllo numerico.

C50480	€	Attacco	d (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C504800010	---	20	19	38	41	50	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C504800015	---	25	19	38	41	56	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C504800020	---	32	19	38	41	61	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C504800025	---	25	31	55	63	56	M6-M20	31/2-31/12	15	15
C504800030	---	32	31	55	63	61	M6-M20	31/2-31/12	15	15



## Bussole per maschiare con frizione registrabile



Bussole per maschiare con frizione a sfere registrabile, **modello 19/1 norma DIN**, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile con l'apposita ghiera.

C50025	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500250020	---	M2	2,8	2,1	371
C500250025	---	M2,5	2,8	2,1	371
C500250030	---	M3	3,5	2,7	371
C500250035	---	M3,5	4	3	371

C50025	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500250040	---	M4	4,5	3,4	371
C500250045	---	M4,5	6	4,9	371
C500250050	---	M5	6	4,9	371
C500250060	---	M6	4,5	3,4	376