




Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio (mod. MJ51) in acciaio galvanizzato con asole terminali per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune \varnothing 6,3 mm con guaina protettiva in plastica, anche per uso del mod. Falcon in orizzontale.
Conforme alle norme EN 795 classe B e EN 354.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551800005	---	1



Fettuccia di ancoraggio

Fettuccia di ancoraggio (mod. Titan), nastro in poliammide da 20 mm, da usare in abbinamento a dispositivi anticaduta per lavori ad altezze limitate.
Conforme alle norme EN 795 classe B e EN 566.



Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551160003	---	0,8
S551160005	---	1
S551160010	---	1,2



Moschettone a ghiera

Moschettone a ghiera per sistemi anticaduta.
Conforme alla norma EN 362.



S551230005



S551230010



S551230015



S551230020

Codice	€	Materiale	Apertura (mm)	Resistenza (KN)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Classe
S551230005	---	acciaio	17	25	104x58	0,16	B
S551230010	---	acciaio	17	25	104x58	0,17	B
S551230015	---	alluminio	18	23	111x60	0,09	B
S551230020	---	alluminio	21	22	123x72	0,093	B



Connettore ponteggio

Connettore ponteggio per sistemi anticaduta.
Conforme alla norma EN 362.



Codice	€	Materiale	Apertura (mm)	Resistenza (KN)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Classe
S552250005	---	acciaio	55	23	218x115	0,45	A

Nastro autoadesivo

Nastro autoadesivo di avvertimento, film in PVC con adesivo.
Applicazione: per l'identificazione dei montanti impalcature, pali, parti sporgenti, ecc.



Codice	€	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Spessore (mm)
S558575130	---	giallo/nero	60	66	0,05
S558575135	---	rosso/bianco	60	66	0,05

SISTEMI ANTICADUTA E PRIMO SOCCORSO