



Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, **struttura in alluminio pressofuso con piano superiore da 360x462 mm completo di guida**, regolazione in altezza del piano, **lama con inserti in metallo duro**, guida taglio piano superiore a 0° e 45°, predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina, **protezione contro il riavvio accidentale**, predisposizione per il montaggio dei morsetti frontali.

Dotazione: - 1 lama - 1 asta fermo barra - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° dx/sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R554000005	---	1550	230	4200	254	30	162x78	112x60	150x105	40	14,5



Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, **struttura in alluminio pressofuso**, motore ad induzione silenzioso, **lama con inserti in metallo duro con intagli afoni**, impugnatura frontale posizionabile in 3 posizioni, **protezione contro il riavvio accidentale**, predisposizione per il montaggio dei morsetti verticali e frontali.

Dotazione: - 1 lama - 1 morsetto verticale - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° dx/ sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R353050005	---	1300	230	2850	305	30	168x78	105x78	160x63	53	21



Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, con sistema di fissaggio stabile e robusto, supporto in lamiera metallica con panno in feltro per una durata maggiore, meno vibrazioni e una semplice sostituzione dei fogli, impugnatura ergonomica, **pedino oscillante** con sistema di supporto robusto per levigature di lunga durata, interruttore protetto da polvere, **contenitore** trasparente per la polvere con **microfiltro** ottimizzato, pulizia più semplice e visione migliore.

Dotazione: - 1 contenitore per la polvere incluso microfilter - 1 piastra foracarta - 1 foglio di carta abrasiva.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (mm)	Dimensione piastra (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402250005	---	180	230	12000	24000	1,6	80x130	a strappo	1,2

SEGHETTI ALTERNATIVI E CIRCOLARI
LEVIGATRICI E PIALLETTI