



Utensile a oscillazione

Utensile a oscillazione MultiMaster (FMM 350 QSL) con set QuickStart, **cambio rapido QuickIN degli accessori senza l'uso di attrezzi**, per accessori con attacco Starlock, sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissimi lavori di ristrutturazione e rinnovo, sostituzione manuale degli accessori, **regolazione elettronica delle oscillazioni**.

Dotazione: - 1 platorello - 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180) - 1 raschietto rigido - 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm) - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm) - 1 lama da taglio HSS segmentata - 1 valigetta



STARLOCK



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di oscillazioni (1/min)	Platorello triangolare (mm)	Ampiezza (°)	Peso (Kg)
R45050005	◆◇	350	230	10000÷19500	80	1,7	1,4



Utensile a oscillazione

Utensile a oscillazione MultiTalent (FMT 250 Q) con set QuickStart, **cambio rapido QuickIN degli accessori senza l'uso di attrezzi**, per accessori con attacco Starlock, sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissimi lavori di ristrutturazione e rinnovo, sostituzione manuale degli accessori, **regolazione elettronica delle oscillazioni**.

Dotazione: - 1 platorello - 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180) - 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm) - 1 valigetta



STARLOCK



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di oscillazioni (1/min)	Platorello triangolare (mm)	Ampiezza (°)	Peso (Kg)
R450550005	◆◇	250	230	11000÷20000	80	1,6	1,4



Lama da taglio per MultiMaster e MultiTalent attacco Starlock


Lama da taglio per utensile ad oscillazione MultiMaster e MultiTalent con attacco universale Starlock, disponibile in varie forme, larghezze e dentature in funzione del materiale da tagliare; le lame frontali E-Cut con dentatura doppia garantiscono una maggior velocità di taglio ed una precisione più elevata. La lama segmentata è ideale per lavorazioni in prossimità di angoli.



R200920015



R200920020



R200920035

Codice	€	Forma	Misura (mm)	Dentatura	Plastica rigida	Plastica tenera	Vetroresina	Legno	Cartongesso	Stucco	Lamiera max 1 mm	Metalli non ferrosi
R200920015	◆◇	segmentata	80	Semplice	v	-	v	v	-	v	v	v
R200920020	◆◇	E-Cut	35	Semplice	-	v	-	v	v	-	-	-
R200920025	◆◇	E-Cut	65	Semplice	-	v	-	v	v	-	-	-
R200920030	◆◇	E-Cut	35	Doppia	-	v	-	v	v	-	-	-
R200920035	◆◇	E-Cut	65	Doppia	-	v	-	v	v	-	-	-



Termosoffiatore

Termosoffiatore universale per staccare vernici e lacche, per deformazioni plastiche, adatto anche per lavori di saldatura e per stagnare, **regolazione elettronica con preselezione della temperatura**, 2 livelli di flussi d'aria, **Constant Electronic per garantire la costanza del flusso per lunghi periodi**, superficie d'appoggio per uso stazionario assicurato contro il rovesciamento, appoggio in gomma antiscivolo, impugnatura maneggevole grazie al soft grip su entrambi i lati.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Flusso d'aria (l/min)	Peso (Kg)
R500150005	◆◇	2000	220-240	50÷630	150÷500	0,6

LEVIGATRICI E PIALLETTI
TERMO SOFFIATORI E INCOLLATRICI