



Smerigliatrice pneumatica ad angolo 90° 23.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **ad angolo 90°**, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, innesto girevole, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R755150005	---	23000	240	546	1/4"	165	0,7	5,1	80



Smerigliatrice pneumatica ad angolo con display digitale

Smerigliatrice pneumatica **ad angolo**, con inclinazione 10° per un maggior comfort dell'operatore, display digitale per il controllo della velocità consigliata degli utensili, mancanza di coppia conica, la turbina è posta nella parte anteriore, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornita con pinza ø 6 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)
R754250005	---	25000	220	620	1/4"	224	0,77	< 4,3	92	4,5	-
R754259010	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6



Levigatrice pneumatica a nastro

Levigatrice pneumatica a nastro, avviamento a leva, braccio di levigatura regolabile, impugnatura rivestita in gomma, nastro a sostituzione rapida.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Misura nastro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752630005	---	22000	260	378	1/4"	304	10x330	0,9	<2,5	91



Levigatrice pneumatica a nastro con display digitale

Levigatrice pneumatica a nastro con display digitale per il controllo della velocità consigliata dei nastri, mancanza di coppia conica, la turbina è posta nella parte anteriore, testa rotante a 360°, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornita con: 10 nastri ceramici per tipo nelle grane 40-60-80.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Misura nastro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)
R754300005	---	18000	220	570	1/4"	351	10x330	1	< 2,5	81	3,8



Nastro in tela abrasiva

Nastro in tela abrasiva, supporto in tessuto abrasivo in ossido di zirconio, per levigatrice cod. R75263 e cod. R75430.



Codice	€ Per conf.	Pz.	Grana	Sviluppo (mm)
R752640005	---	10	60	10x330
R752640010	---	10	80	10x330

Codice	€ Per conf.	Pz.	Grana	Sviluppo (mm)
R752640015	---	10	100	10x330
R752640020	---	10	120	10x330

UTENSILI PNEUMATICI