



Attacco femmina eSafe di sicurezza - Raccordo Stream-Line serie 320



Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone. Raccordo Stream-line per tubo cod. R81005.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.

Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802200005	◆	6,5x10	7,6	2250	16	140	86
R802200010	◆	8x12	7,6	2250	16	140	86
R802200015	◆	11x16	7,6	2250	16	140	86



Attacco maschio senza valvola - Raccordo tubo serie 320



Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Ø raccordo tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801550010	◆	6,3	7,6	2250	16	140
R801550015	◆	8	7,6	2250	16	140
R801550020	◆	10	7,6	2250	16	140
R801550025	◆	13	7,6	2250	16	140



Attacco maschio senza valvola - Filettato maschio serie 320



Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801600005	◆	1/8"	7,6	2250	16	140
R801600010	◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801600015	◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801600020	◆	1/2"	7,6	2250	16	140



Attacco maschio senza valvola - Filettato maschio serie 315



Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803250010	◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803250015	◆	3/8"	7,5	1950	16	140



Attacco maschio senza valvola - Filettato femmina serie 320



Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801650010	◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801650015	◆	3/8"	7,6	2250	16	140



Attacco maschio senza valvola - Filettato femmina serie 315



Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803300010	◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803300015	◆	3/8"	7,5	1950	16	140