



### Raccordo di giunzione

Raccordo di giunzione in ottone nichelato per tubo nylon.



Codice	€	Pz.	Ø tubo (mm)
R808100010	---	◆ 10	4x6
R808100015	---	◆ 10	6x8

Codice	€	Pz.	Ø tubo (mm)
R808100020	---	◆ 10	8x10
R808100025	---	◆ 10	10x12



### Raccordo a L filetto maschio

Raccordo a L filetto maschio conico in ottone nichelato per tubo nylon.



Codice	€	Pz.	Filetto maschio (BSPT)	Ø tubo (mm)
R808200015	---	◆ 10	1/4"	4x6
R808200020	---	◆ 10	1/4"	6x8
R808200025	---	◆ 10	1/4"	8x10

Codice	€	Pz.	Filetto maschio (BSPT)	Ø tubo (mm)
R808200030	---	◆ 10	3/8"	8x10
R808200035	---	◆ 10	3/8"	10x12



### Raccordo a T di giunzione

Raccordo a T di giunzione in ottone nichelato per tubo nylon.



Codice	€	Pz.	Ø tubo (mm)
R808350604	---	◆ 10	4x6
R808350806	---	◆ 10	6x8

Codice	€	Pz.	Ø tubo (mm)
R808351008	---	◆ 10	8x10



### Tubo diretto in poliuretano intrecciato

Tubo diretto intrecciato in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in poliestere. Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non acquose. Notevole resistenza alle abrasioni.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)	Confezione (m)
R810050005	---	◆ 6,5x10	16	25
R810050010	---	◆ 8x12	16	25

Codice	€	Ø tubo (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)	Confezione (m)
R810050020	---	◆ 11x16	12	25



### Tubo diretto preassemblato in poliuretano intrecciato

Tubo diretto intrecciato preassemblato con raccordi cod. R80220 e R80170, in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in poliestere. Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non acquose. Notevole resistenza alle abrasioni.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)	Lunghezza totale (m)
R810070010	---	◆ 8x12	16	10



### Tubo spiralato preassemblato in poliuretano intrecciato

Tubo spiralato intrecciato preassemblato, in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in poliestere. Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non acquose.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø spirale (mm)	Lunghezza spirale chiusa (mm)	Sviluppo lineare (m)	Sviluppo utile (m)	Pressione d'esercizio (bar)	Raccordi montati
R810080005	---	◆ 6,5x10	52	713	12	8	10	R80220 e R80170
R810080010	---	◆ 8x12	65	678	12	8	10	R80220 e R80170