



## Mandrino autoventilante

Mandrino autoventilante per montare le punte a deformazione plastica, attacco cono morse. **Fornito senza pinze** (per pinze vedi cod. C70005).



Codice	€	Attacco cono morse	Pinza ER
A409200005	◆	2	25
A409200010	◆	3	32



## Pasta lubrificante per fluidoforatura

Pasta lubrificante per fluidoforatura, durante tale operazione è necessario lubrificare la punta con la pasta bianca al primo foro e poi ogni due, tre fori.



Codice	€	Confezione (g)
A409250005	◆	100

## Maschi a rullare HSS-E

TiN= Ricopertura TiN con scanalature di lubrificazione



Per foro passante e foro cieco

**Adatto per tutti i materiali deformabili, come:**

- Acciai da costruzione
- Acciai da bonifica
- Acciai cementati
- Acciai automatici
- Acciai per lavorazioni a freddo
- Acciai per lavorazioni a caldo
- Acciai naturati
- Acciai inossidabili
- Alluminio
- Leghe di alluminio
- Rame
- Leghe di rame

**Vedi prodotti a pagina 131**

	A05087	A05127	A05137	A05783	A05588	A05589	A05785
Filettatura	M	M	M	M	M	M	MF
Tolleranza	6HX	6HX	6HX	6GX	6HX	6HX	6HX
Norma	371	371/376	371/376	371/376	371/376	371/376	374
Gamma	M3-10	M3-12	M5-12	M3-12	M3-20	M3-20	MF6-20
Rivestimento	TiN	TiCN	TiCN	TiN	SUPRA	CUPRIC	TiN