

BOSCH

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Plus**, estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi di alluminio, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **arresto della rotazione per scalpellare**, arresto percussione per forare acciaio e legno, mandrino autoserrante a cambio rapido in dotazione per l'utilizzo di punte a codolo cilindrico standard, **sistema Vibration Control** per l'abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale e supplementare per una presa sicura, **ideale per la foratura con punte a corona cave**, frizione di sicurezza contro il sovraccarico.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità - 1 mandrino autoserrante a cambio rapido - 1 mandrino SDS-Plus a cambio rapido - 1 panno di pulizia - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



R15095	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)
R150950005	-,-	900	230	0÷800	0÷3600	0÷4,2	SDS-Plus	13	32	32	4,7

BOSCH

Martello demolitore

Martello demolitore, **attacco utensili SDS-Plus**, elevata asportazione grazie al potente motore e allo speciale scalpello per piastrelle, elettronica di controllo per la gestione del numero delle percussioni durante la scalpellatura, lunga durata grazie alla massa battente estremamente robusta e alla lubrificazione ad olio, eccezionale maneggevolezza dovuta al peso ridotto e al design compatto, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale per una presa sicura, fino al 90 % di piastrelle rotte in meno grazie alla sinergia ottimale di martello e scalpello, sportello di manutenzione per una sostituzione rapida e facile delle spazzole, Vario-Lock con 12 selezioni per la posizione più corretta dello scalpello relativamente al piano di lavoro.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 scalpello speciale per piastrelle - 1 scalpello a punta - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



R15080	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Peso (Kg)
R150800005	-,-	650	230	0÷3500	0÷2,6	SDS-Plus	3,5

BOSCH

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Max**, robusto martello per fori con diametro fino a 38 mm, funzione di scalpellatura per impieghi universali, lunga durata anche per utilizzi impegnativi grazie alla robusta carcassa in metallo e al design compatto, frizione di sicurezza, elevato avanzamento nella foratura del calcestruzzo grazie all'ottimizzazione della tecnica a percussione, Vario-Lock con 12 selezioni per la posizione più corretta dello scalpello relativamente al piano di lavoro.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 panno di pulizia - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



R15070	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Ø max foratura con corone calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)
R150700005	-,-	1050	230	320	2900	0÷5,9	SDS-Max	38	90	5,8

BOSCH

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Max**, robusto martello per fori con diametro fino a 40 mm, attacco sferico del cavo per evitare rotture accidentali, massima asportazione di materiale durante la scalpellatura grazie al sistema brevettato Turbo-Power, lunga durata anche per utilizzi impegnativi grazie alla robusta carcassa in metallo e al design compatto, frizione di sicurezza, regolatore per l'impostazione precisa della rotazione e della percussione ottimale, **sistema Vibration Control** per l'abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, maniglia interruttore arrestabile per un lavoro duraturo senza fatica durante la scalpellatura, **Constant-Electronic** per mantenere costante la rotazione anche sotto carico, Vario-Lock con 12 selezioni per la posizione più corretta dello scalpello relativamente al piano di lavoro.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 panno di pulizia - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



R15025	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Ø max foratura con corone calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)
R150250005	-,-	1150	230	170÷340	1500÷3050	0÷8,8	SDS-Max	40	90	6,8