

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, struttura particolarmente maneggevole e compatta, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204400005	◆	650	230	6 (8)	50	30000	3	1,4

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, struttura particolarmente maneggevole e compatta, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204450005	◆	650	230	6 (8)	50	10000÷30000	3	1,4

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **albero portamandrino prolungato** per utilizzo in spazi di difficile accesso, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204500005	◆	650	230	6(8)	50	30000	6	1,6

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **albero portamandrino prolungato** per utilizzo in spazi di difficile accesso, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	Ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204550005	◆	750	230	6 (8)	50	80	2500÷8000	6	1,7