



Calibro a tampone P-NP per filettatura Gas cilindrica

Calibro a tampone filettato in acciaio temprato, per il controllo delle filettature Gas cilindriche, precisione secondo norma DIN EN ISO 228-2.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato per rimuovere lo sporco grossolano e previene l'usura precoce del calibro.



Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F353670018	◇	G 1/8	28
F353670014	◇	G 1/4	19
F353670038	◇	G 3/8	19
F353670012	◇	G 1/2	14
F353670034	◇	G 3/4	14
F353671000	◇	G 1	11

*Calibro tampone **passa**.

Calibro tampone **non passa.

Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F353671014	◇	G 1.1/4*	11
F353671914	◇	G 1.1/4**	11
F353671012	◇	G 1.1/2*	11
F353671912	◇	G 1.1/2**	11
F353672000	◇	G 2*	11
F353672900	◇	G 2**	11



Calibro ad anello per filettatura Gas cilindrica

Calibro ad anello in acciaio di alta qualità, completamente temprato, per il controllo delle filettature Gas cilindriche di mandrini o manicotti, precisione secondo norma DIN EN ISO 228-2.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato e rimuove lo sporco grossolano.

F35368 - Ad anello **passa**.

F35369 - Ad anello **non passa**.

Anello non passa contrassegnato con pallino rosso.

Finale Codice	F35368 €	F35369 €	Filettatura	Filetti x pollice
0018	◇	◇	G 1/8	28
0014	◇	◇	G 1/4	19
0038	◇	◇	G 3/8	19
0012	◇	◇	G 1/2	14
0034	◇	◇	G 3/4	14



Finale Codice	F35368 €	F35369 €	Filettatura	Filetti x pollice
1000	◇	◇	G 1	11
1014	◇	◇	G 1.1/4	11
1012	◇	◇	G 1.1/2	11
2000	◇	◇	G 2	11

Calibro a tampone P-NP per filettatura americana Gas conica NPT

Calibro a tampone in acciaio temprato, per il controllo della filettatura americana Gas Conica NPT, precisione secondo norma ANSI B1.20.1, filettatura conica 1:16.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato per rimuovere lo sporco grossolano e previene l'usura precoce del calibro. Passa non passa unico utensile fino alla dimensione NPT 1.



Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354140018	◇	NPT 1/8	27
F354140014	◇	NPT 1/4	18
F354140038	◇	NPT 3/8	18

Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354140012	◇	NPT 1/2	14
F354140034	◇	NPT 3/4	14
F354141000	◇	NPT 1	11,5

Calibro ad anello per filettatura americana Gas conica NPT

Calibro ad anello in acciaio temprato, per il controllo della filettatura GAS conica NPT Whitworth, precisione secondo norma ANSI B1.20.1, filettatura conica 1:16.



Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354150018	◇	NPT 1/8	27
F354150014	◇	NPT 1/4	18
F354150038	◇	NPT 3/8	18

Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354150012	◇	NPT 1/2	14
F354150034	◇	NPT 3/4	14
F354151000	◇	NPT 1	11,5