

Calibro a tampone P-NP per filettatura UNC

Calibro a tampone in acciaio temprato, per il controllo della filettatura UNC, precisione secondo norma ANSI B1.2.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato per rimuovere lo sporco grossolano e previene l'usura precoce del calibro.



DIN 2280

UNC



Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354280004	↕	UNC No. 4	40
F354280006	↕	UNC No. 6	32
F354280008	↕	UNC No. 8	32
F354280014	↕	UNC 1/4	20
F354280516	↕	UNC 5/16	18

Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354280038	↕	UNC 3/8	16
F354280012	↕	UNC 1/2	13
F354280058	↕	UNC 5/8	11
F354280034	↕	UNC 3/4	10
F354281000	↕	UNC 1	8

Calibro ad anello per filettatura UNC

Calibro ad anello in acciaio temprato, per il controllo della filettatura UNC destra, precisione secondo norma ANSI B1.2.

Esecuzione: al fine di prevenire rotture premature della filettatura, il primo filetto rimuove lo sporco del pezzo.

F35429 - Ad anello **passa**.

F35430 - Ad anello **non passa**.

Anello non passa contrassegnato con pallino rosso.

DIN 2285

F35429



UNC

DIN 2299

F35430



Finale Codice	F35429 €	F35430 €	Filettatura	Filetti x pollice
0004	↕	↕	UNC No. 4	40
0006	↕	↕	UNC No. 6	32
0008	↕	↕	UNC No. 8	32
0014	↕	↕	UNC 1/4	20
0516	↕	↕	UNC 5/16	18

Finale Codice	F35429 €	F35430 €	Filettatura	Filetti x pollice
0038	↕	↕	UNC 3/8	16
0012	↕	↕	UNC 1/2	13
0058	↕	↕	UNC 5/8	11
0034	↕	↕	UNC 3/4	10
1000	↕	↕	UNC 1	8

Calibro a tampone P-NP per filettatura UNF

Calibro a tampone in acciaio temprato, per il controllo della filettatura UNF, precisione secondo norma ANSI B1.2.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato per rimuovere lo sporco grossolano e previene l'usura precoce del calibro.



DIN 2280

UNF



Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354330010	↕	UNF No. 10	32
F354330014	↕	UNF 1/4	28
F354330516	↕	UNF 5/16	24
F354330038	↕	UNF 3/8	24
F354330716	↕	UNF 7/16	20

Codice	€	Filettatura	Filetti x pollice
F354330012	↕	UNF 1/2	20
F354330916	↕	UNF 9/16	18
F354330058	↕	UNF 5/8	18
F354330034	↕	UNF 3/4	16
F354331000	↕	UNF 1	12

Calibro ad anello per filettatura UNF

Calibro ad anello in acciaio temprato, per il controllo della filettatura UNF destra, precisione secondo norma ANSI B1.2.

Esecuzione: al fine di prevenire rotture premature della filettatura, il primo filetto rimuove lo sporco del pezzo.

F35434 - Ad anello **passa**.

F35435 - Ad anello **non passa**.

Anello non passa contrassegnato con pallino rosso.

DIN 2285

F35434



UNF

DIN 2299

F35435



Finale Codice	F35434 €	F35435 €	Filettatura	Filetti x pollice
0010	↕	↕	UNF No. 10	32
0014	↕	↕	UNF 1/4	28
0516	↕	↕	UNF 5/16	24
0038	↕	↕	UNF 3/8	24
0716	↕	↕	UNF 7/16	20

Finale Codice	F35434 €	F35435 €	Filettatura	Filetti x pollice
0012	↕	↕	UNF 1/2	20
0916	↕	↕	UNF 9/16	18
0058	↕	↕	UNF 5/8	18
0034	↕	↕	UNF 3/4	16
1000	↕	↕	UNF 1	12