




Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, preselezione del numero dei giri in funzione della lavorazione**, maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione, **protezione contro il riavvio accidentale, regolazione elettronica PowerTronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 8 mm - 1 set di chiavi



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	Ø max feltro (mm)	Ø max frese (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201270005	◇	1010	230	8	50	80	12	2900±9900	4,5	2,2



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **per mole con legante in resina sintetica e per spazzole metalliche circolari con fili intrecciati**, potente motore per asportazioni elevate, **dado di serraggio rapido SDS per un cambio rapido** dell'accessorio senza l'uso di attrezzi, blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, **protezione contro il riavvio accidentale**.

Dotazione: - 1 cuffia di protezione - 1 flangia di serraggio - 2 chiavi - 1 spina per bloccaggio albero - 1 dado circolare - 1 dado di serraggio rapido SDS



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Attacco utensile foro (mm)	Albero filettato (M)	Ø max accessori (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201100005	◆	1200	230	20	14	125	8000	6	4,4



Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera, struttura sottile e ridotta per una maneggevolezza ottimale, per tagli dal pieno, esecuzioni facilitate su qualsiasi tracciato e con qualsiasi dima, matrice orientabile per una migliore accessibilità negli angoli e bloccabile per tagli dritti.

Dotazione: - 1 matrice - 1 punzone - 1 chiave esagonale



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Velocità di taglio (m/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Preforatura per tagli interni (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm ² (mm)	Peso (Kg)
R305100005	◆	500	230	2400	-	3	6	16	2	1,4	1	2,5	2



Seghetto alternativo

Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in acciaio.

Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità max di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)
R352300005	◆	650	230	500±3100	26	90/10	0÷45	2,6

SMERIGLIATRICI ASSIALI
LAVORAZIONE LAMIERA - SEGHETTI ALTERNATIVI E CIRCOLARI